

铜皮加热圈 纯铜加热圈 云母加热圈 广东电加热圈

产品名称	铜皮加热圈 纯铜加热圈 云母加热圈 广东电加热圈
公司名称	深圳市龙申达科技有限公司
价格	85.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:龙申达 型号:l&d-jrq-4560
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田四路3-1号
联系电话	0755-27610158 13631634300

产品详情

专业生产电热圈,电热板.材质有不锈钢,铁板,铝,铜等,铁铬合金及镍铬合金及特殊合金丝.广泛适用于注塑行业,五金行,塑胶行业,电子行业等.可根据客户要求加工制作各种规格,型号,电压,功率的加热产品.

专业资深工程师提供专业的结构设计,精确的尺寸,安全高效的节能环保产品.

详情可咨询公司业务中心:分机号306/316.

一.云母加热器性能和用途:1、产品特点:具有加工简单,工作可靠,使用方便,升温迅速,热效率高,耗电量小,使用寿命长、制作不受型号和规格大小的限制等优点。2、产品用途:广泛应用于塑料机械、包装印刷、石油化工、电子设备等行业。3、不锈钢电云母加热器以0.3~0.5mm不锈钢板为外壳,中间以高绝缘性耐高温的云母板为芯,均匀绕以各种标准规格的镍铬合金电阻丝作为发热体,经成型机加工成各式所需形状。可根据用户需求的接线方式,电压从110v、180v、220v、380v,最高功率负载每平方3.5w。将外散热面增加保温装置,内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。不锈钢云母加热器有圈型和板状等规格。二.订货须知:1)用户应提供产品图纸或样本,如无图纸或样本,必须提供产品的规格、型号、电压、功率等。2)不锈钢云母电加热器最高功率负载每平方1.5~3.5瓦/平方厘米之间。

三.使用说明:1)工作电压不得超过额定值的10%;2)接线部分放在加热层、保温层以外,外壳应有效接地;3)应放在干燥处保存。

云母加热器是一种高效热分部均匀的加热器,热导性极佳的金属合金,确保热面温度均匀,消除了设备

的热点及冷点。具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。（本产品可以更具客户要求定做，提供图纸，电压，功率，尺寸

本产品的品牌是龙申达，型号为L&D-JRQ-4560，材质是铸铜电热圈，功率为350多款（W），直径是45多款（mm），长度为60多款（mm），主要用途是模具加热,空间加热,金属加热,空气加热...，产品认证为ROH