

注塑机发热圈 / 弹簧电热圈 / 不锈钢加热桶

产品名称	注塑机发热圈 / 弹簧电热圈 / 不锈钢加热桶
公司名称	上海汉意塑料机械有限公司
价格	111.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海汉意 型号:hy-6系列
公司地址	上海市松江区车墩镇莘莘路32号3127
联系电话	021-67627850 18916007848

产品详情

发热圈是用电热合金丝作发热材料，用云母软板作绝缘材料，外包以薄金属板（铝板、不锈铁板等）。典型应用电热元件铸于铝盘、铝板中或焊接或镶嵌于铝盘、铝板之上即构成各种形状的电加热盘、电加热。典型应用举壶等。

不锈铁塑料机发热圈，电热板，铜发热圈，陶瓷发热圈是一种采用最新的先进技术电热元件，具有外型美观，

产品特点

1. 采用德国耐高温云母板, 具有耐高温, 绝缘性能良好等特点 ;
2. 欧美耐高温发热线, 具有散热快, 散热均匀, 承受高压, 耐高温的优点 ;
3. 用内六脚螺栓紧固, 牢固可靠, 安装容易 ;
4. 用日本产不锈钢, 它使发热元件的表面美观, 而且具有散热均匀, 承受高温等各方面的优点 ; 5. 用德国产的磁接座 , 日本产的耐高温护导线。

主要技术参数

1. 使用条件：环境温度：-20 ~ +60
2. 电气强度：可经电压1500v/50hz 正弦交流电耐压试验，历时1min无击穿现象。
3. 泄漏电流：<5ma
4. 冷态绝缘电阻>50m
5. 接地电阻<10
6. 耐温程度: 装于机上表面温度可达500 而无烧毁现象.
7. 功率偏差: $\pm 10\%$

三、安装和使用注意事项

- 1、此电热元件锁装置位置接触面应平整无凹凸现象。
- 2、此电热元件应放置干燥，避免浸水以免影响它的绝缘性能。
- 3、安装时应先检查安装位置与电热元件规格是否相符，使用电压是否一致。
- 4、安装以后应再检查内六角螺栓，接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧，以免热胀冷缩影响产品的寿命。
- 5、本产品应在指定电压下使用，考虑部分地区日夜间电压变动较大，本公司建议使用稳压器，以免影响产品的

云母加热器订货须知：

- 1)用户应提供产品图纸或样本，如无图纸或样本，必须提供产品的规格、型号、电压、功率等。
- 2)不锈钢云母电加热器功率负载3.5瓦/平方厘米，如有特殊需求请留言备注或者联系卖家

本产品的 功率为2150-2600 (W) ， 材质为不锈钢电热圈 ， 型号是HY-6系列 ， 直径为30 (mm) ， 品牌是上海汉意 ， 长度为30 (mm) ， 主要用途是元件加热 ， 产品认证为9001 ， 属性是属性