

深圳供应 FPC 柔性 线路板 电路板

产品名称	深圳供应 FPC 柔性 线路板 电路板
公司名称	深圳市博敏鑫盛科技有限公司
价格	4.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:fpc 型号:070wp03s-2b
公司地址	深圳市宝安区新安街道47区自由路愉盛股份合作公司综合楼四楼408 (办公场所)
联系电话	13670124404 13510510756

产品详情

电路板种类

镀金板、无铅喷锡板、沉金/银/锡板、全板电镀镍金板、半孔板、电金手指板、抗氧化(osp)板、碳油板、厚铜箔电路板、高tg线路板、罗杰斯高频板、高导热铝基板、盲埋孔板、阻抗控制板、hdi电路板等,以及根据客户要求的导电塞孔、可剥胶、导电胶和各种型号及颜色的感光油墨。

工厂制程能力

		英制	公制
1	最大拼版尺寸	22" x 26"	600 x 700mm
2	孔径		
	最小成品孔径	0.002"	0.050mm
	成品孔公差	沉铜孔 ± 0.003"	± 0.075mm
		非沉铜孔 ± 0.002"	± 0.050mm
		压合 ± 0.002"	± 0.050mm
	纵横比	9 : 1	9 : 1
3	激光孔		
	微孔直径	0.004" - 0.010"	0.10 - 0.15mm
	纵横比	1 : 1	1 : 1
4	最小线宽线距	½ oz / 18 μ m 0.003" / 0.003"	0.075 / 0.075mm
		1oz / 35 μ m 0.006" / 0.006"	0.15 / 0.15mm

		2oz / 70 μ m	0.008" / 0.008"	0.20 / 0.20mm
		3oz / 105 μ m	0.010" / 0.010"	0.25 / 0.25mm
5	其他			
	防焊		± 0.003 "	± 0.075 mm
	层间距		± 0.0024 "	± 0.060 mm
	孔铜距(外层)		± 0.003 "	± 0.075 mm
	最小孔铜距 (内层)	2l - 8l	0.010"	0.25mm
		10l - 22l	0.012"	0.30mm
6	外形			
	板边到板边的距离		± 0.004 "	± 0.100 mm
	孔到板边的距离		± 0.004 "	± 0.100 mm
	最小铜线至板边距	外层	0.010"	0.25mm
		内层	0.016"	0.40mm
7	最大铜厚		5oz	180 μ m
8	最大板厚		0.189"	4.80 mm
9	最小板厚	双面	0.006"	0.150mm
		4层	0.016"	0.40mm
		6 -22层	0.020"	0.60mm
10	最小孔铜厚度		0.004"	0.10mm
11	最小防焊厚度		0.004"	0.10mm
12	阻抗控制 (欧姆)		$\pm 10\%$	$\pm 10\%$
13	层数		1~22层	
14	板材		fr-4 , cem-3 , 铝基板材 , rogers板材 , 高tg基材	
15	表面处理		喷锡、无铅喷锡、沉金、沉银、osp、金手指、选择性沉金 , 电镀金	

本产品的绝缘层厚度为薄型板，阻燃特性是V2板，机械刚性为柔性，绝缘材料是有机树脂，基材为铜，营销价格是优惠，加工定制为是，增强材料是合成纤维基，绝缘树脂为聚苯醚树脂(PPO)，产品性质是新品，营销方式为厂家直销，型号是070WP03S-2B，品牌为FPC，层数是单面，