

承接各种大批量LED铝基板加工生产品质保障价格便宜

产品名称	承接各种大批量LED铝基板加工生产品质保障价格便宜
公司名称	深圳市鑫超正电子科技有限公司
价格	360.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫超正 型号:xcz-00130514001
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新和大道同富裕东盈工业园C1第4栋二楼
联系电话	15016743526 13682678563

产品详情

1、表面工艺：喷锡、镀金、沉金/松香、osp膜等。2、pcb层数layer 1-20层3、最大加工面积单面/双面板850x650mm single/4、板厚0.3mm-3.2mm 最小线宽0.10mm 最小线距0.10mm5、最小成品孔径e 0.2mm6、最小焊盘直径0.5mm7、金属化孔孔径公差 $0.8 \pm 0.05\text{mm}$ $> 0.8 \pm 0.10\text{mm}$ 8、孔位差 $\pm 0.05\text{mm}$ 9、绝缘电阻 $> 10^{14}$ (常态) 10、孔电阻 300 μ 11、抗电强度 1.6kv/mm12、抗剥强度1.5v/mm13、阻焊剂硬度 $> 5\text{h}$ 14、热冲击 288 10sec15、燃烧等级 94v-016、可焊性 235 3s在内湿润翘曲度 board twist $< 0.01\text{mm/mm}$ 离子清洁度 $< 1.56\text{微克/cm}^2$ 17、基材铜箔厚度：0.5oz 1oz 2oz 3oz18、镀层厚度：一般为25微米，也可达到36微米19、常用基材：fr-4、fr-5、cem-1、cem-3、94vo、94hb fpc f4bm-220、客供资料方式：gerber文件、powerpcb文件、protel文件、pads2005文件、autocad文件、orcad文件、菲林、样板等

本产品的绝缘层厚度为常规板，阻燃特性是VO板，机械刚性为刚性，绝缘材料是有机树脂，基材为铝，厚度是1.0mm，营销价格为特价，加工定制是是，增强材料为合成纤维基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质为热销，营销方式是厂家直销，型号为XCZ-00130514001，加工工艺是电解箔，PCB为铝基板，品牌是鑫超正，导热为1.0，层数是单面，