

BNC头、2M头BNC75-2-2、75-2-1、Q9头纯铜镀金、损耗低

产品名称	BNC头、2M头BNC75-2-2、75-2-1、Q9头纯铜镀金、损耗低
公司名称	泰州市高港区亚特电子科技有限公司
价格	2.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亚特
公司地址	中国 江苏 泰州市高港区 泰州市经济开发区
联系电话	86 0523 86169258 13961011763

产品详情

泰州市高港区亚特电子科技有限公司

联系人：李晚明

联系电话：13961011763

公司qq1124961792

bnc系列纯铜镀金、数控精确加工制作、损耗低、焊接方便。bnc75-2-2 75-2-1 75-1-1

射频同轴插头：bnc-j

生产厂商.....	泰州市高港区亚特电子科技有限公司
简介.....	bnc型连接器适用于低功率，它利用卡口连接机构可获得快速连接和分离，并能与国外同类产品相互换，广泛地用于无线电设备和电子仪器中连接射频同轴电缆。特性阻抗75 。
促销信息：数量达到5000只每只价格2.40元.....	
详细信息.....	bnc型连接器适用于低功率，它利用卡口连接机构可获得快速连接和分离，并能与国外同类产品相互换，广泛地用于无线电设备和电子仪器中连接射频同轴电缆。特性阻抗75 。主要技术特性：温度范围 temp.range -40 ~ +155 装聚乙烯电缆的-40 ~ +85 pe cable 振动 vibration 100m/s ² (80 ~ 2000hz)频率范围 frequency range 0 ~ 3ghz 工作电压 vworking voltage 在海平面上at sea level

500v(rms)在5.4kpa时at 5.4kpa 125v内导体间拔出力center conductor withdrawal force
0.57n接触电阻contact resistance 内导体间center conductor 10m 外导体间outer conductor
2.5m 绝缘电阻frequency range 5000m 耐压 vwithstand voltage 在海平面上at sea level
1500v(rms)在5.4kpa时at 5.4kpa 300v电压驻波比vswr 直式straight ~ 1ghz ~ 3ghz
1.15 1.22弯式angle ~ 1ghz ~ 3ghz 1.15 1.30 屏蔽效率 screening effectiveness 55db min at
2 ~ 3ghz机械耐久性 durability 500次 cycles接口适用标准applicable standard:sj/t11072gjb681iec169-8mil-
c-39012

射频同轴插头：bnc-j插入损耗低于-0.5db，该款同轴头系列产品是由优质铜材（非再生铜材）精工制作而成，具有衰减小损耗低等优点，广泛用于信号传输设备连接。

泰州市高港区亚特电子科技有限公司是同轴连接器、尾纤适配器、馈线头跳线、通信电缆、西门子I9等、单模多模、7/8头1/2头、syv-75系列、bnc/sma华为、法兰盘、转换系列、单元板、爱立信华为、光纤配线设备、基站馈线窗、数字配线架、诺基亚nec、及终端、卡、胶泥、(ddf/odf)等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在泰州经济开发区,泰州市高港区亚特电子科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。泰州市高港区亚特电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临泰州市高港区亚特电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。

本产品的接口类型为BNC，接触件材质是铜材，针数为1，种类是插头/插座，加工定制为是，形状是条形，线长为0（mm），应用范围是通讯，型号为BNC-75-2-2、75-2-1、Q9，工作频率是高频，特性为防爆，绝缘体材质是聚四氟乙烯，品牌为亚特，支持卡数是单卡，芯数为1，读卡类型是BNC，制作工艺为熔接，