

POM重庆云天化M270 代理商

产品名称	POM重庆云天化M270 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:重庆云天化代理商 型号:M270 产地:中国 重庆
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

规格

25kg

加工定制

否

封装

袋装

用途级别

齿轮;垫圈;滑轮

加工方法

注塑级

牌号

ST-20

特性

增韧;高抗冲;耐磨;耐疲劳

是否进口

是

可售卖地

全国

吸水率

0.60

形态

颗粒

品牌

重庆云天化

M270

聚甲醛#赛钢|POM

云天化

产品用途:用于注塑复杂、高精度和薄壁制品，也用于成型流道长的制品。

填充物:高流动 注塑

物性信息：

基本性能数据(单位:测试方法)

27

密度

1.41

吸水率	0.7
水分吸收率	0.2
弯曲模量(规定值)单位测试方法	2600
标准断裂伸长率 (23)	20
拉伸屈服强度 (23)	65
球压痕硬度 (358N.30s)	140
伸长率	
(23)	8
(23)	30
悬臂梁缺口冲击强度	6
注射收缩率 (24h.4mm)	2.5-2.7
(24h.4mm)	2.0-2.2
拉伸模量 (23)	3000
弯曲强度 (23)	68

简支梁缺口冲击强度	5
洛氏硬度 (23)	M82(R114)
表面电阻率 电气性能稳定值单位测试方法	10
损耗因素 (20 .1KHz)	10
介电常数	
(20 .1KHz)	3.9
(20 .50Hz)	3.9
介电强度 (20)	25
抗漏失性 (21 .65%RH)	7.5
损耗因素 (20 .50Hz)	20
体积电阻率	10
对比电弧径指数	600
抗电弧性 (21 .65%RH)	1.9
介电常数 (20 .1MHz)	3.9
损耗因素 (20 .1MHz)	85

热膨胀系数	值单位测试方法	11
比热 (20)		1.48
维卡软化点 (10N)		163
热变形温度 (1.8MPa)		120
维卡软化点 (50N)		150
最高连续使用温度		100
熔点 (DSC)		172
可燃性		HB(B50)