

C3胶壳 连接器 2.54胶壳 XH胶壳

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | C3胶壳 连接器 2.54胶壳 XH胶壳 |
| 公司名称 | 广州市白云区振高电子厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:广州振高电子 型号:c3胶壳 |
| 公司地址 | 广州市白云区均禾街石马桃源北西街37号 |
| 联系电话 | 13903077204 |

产品详情

product classification : (产品分类)

1 poles : 2,3,4,5,6,7.....,16

接触件数目 : 2,3,4,5,6,7.....,16

2 catalog identification :

产品型号示例 :

housing : xh-ny.

xh - na(w)y条形连接器 : xh - ny.

wafer : xh-na.

xh - na(w)y条形连接器 : xh-na/aw

use condition : (使用条件)

1 ambient temperature range(环境温度) : -25 ~ +85 .

2 applicable wire sizes(适用线规) : awg#30 ~ #24.

electrical performance : (电气性能)

| no.(序号) | item (项目) | requirement (技术要求) |
|---------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | voltage rated (额定电压) | 250v ac.dc. |
| 2 | current rated (额定电流) | 3a ac.dc. |
| 3 | contact resistance (接触电阻) | 20 m |
| 4 | insulation resistance (绝缘电阻) | 1000 m |
| 5 | dielectric strength (耐压) | 1000v ac/minute |

本产品的 接口类型为 AC/DC ， 接触件材质是铜 ， 针数为 2-12 ， 种类是 胶壳(housing) ， 加工定制为是 ， 形状是 条形 ， 线长为 100 (mm) ， 应用范围是 电缆 ， 型号为 C3胶壳 ， 工作频率是 低频 ， 特性为 防潮 ， 绝缘体材质是 尼龙 ， 品牌为 广州振高电子 ， 认证是 SGS ， 支持卡数为 单卡 ， 芯数是 2-12 ， 读卡类型为 CFII ， 制作工艺是 注塑 ，