

# POM美国杜邦500 BK602代理商

产品名称	POM美国杜邦500 BK602代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦代理商 型号:500 BK602 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

规格

25KG

加工定制

否

有效成分含量

pom

牌号

500T BK602

材料特性

低磨耗润滑

材料用途

纤维 汽车应用

加工方式

注射成型 挤出成型

聚合物

均聚物

颜色

黑色

材料形状

颗粒状

阻燃等级

HB

材料属性

冲击改性 注塑级

产地

美国

销售区域

全国

品牌

美国杜邦

# 500

聚甲醛#赛钢|POM

美国杜邦

产品用途:适合工程制品

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法 1.42

物理性能额定值单位测试方法

(浸泡均衡点+73 (+23 )) 0.90

(Equil.50%R.h.+73 (+23 )) 0.22

挠曲系数 (+70 ) 1585

吸水量 (24hrs浸泡+73 (+23 )) 0.25

摩擦系数额定值单位测试方法 0.35

挠曲系数 (+23 ) 2830

剪力

(+23 ) 65.5

(+73 ) 9.5

挠曲系数 (-55 ) 3930

洛氏硬度	M94,R120
弯曲疲劳忍耐限度 (+73 )	4.5
拉力冲击抵抗力 (+73 )	100
扩散因数 (+73 (+23 )10Hz)	0.005
伸张强度 (+158 )	6.9
弯曲降服强度 (+73 )	14.1
伸张强度 (+70 )	47.5
IZOD冲击强度 (40 )	64.1
伸张强度 (+100 )	35.9
断裂时之拉力伸张度 (+73 (+23 ))	40
伸张强度 (+212 )	5.2
断裂时之拉力伸张度 (+250 (+122 ))	>260
压缩应力 (+73 @1%Def.)	5.2

挠曲系数 (+158 ) 230

无切口冲击程度 (+23 ) 1280

IZOD冲击强度 (+23 ) 74.7

拉力冲击抵抗力 (+23 ) 200

断裂时之拉力伸张度 (+212 (+100 )) >260

IZOD冲击强度 (+73 ) 1.4

压缩应力 (+23 @10%Def.) 124

断裂时之拉力伸张度 (-68 (-55 )) 13

挠曲系数 (+212 ) 90

伸张强度 (-68 ) 14.7

熔点 175

无切口冲击程度 (+73 )

POM美国杜邦500 BK602

加工方式

注射成型 挤出成型

聚合物

均聚物