

检测金属纯度，pvc电解腐蚀性能测试

产品名称	检测金属纯度，pvc电解腐蚀性能测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

检测金属纯度，pvc电解腐蚀性能测试

本标准规定了烧结金属多孔材料剪切强度的检测方法。

本标准适用于粉末冶金方法生产的烧结金属多孔板材剪切强度的测定。

2规范性引用文件

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 16825.1静力单轴试验机的检验、第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准.

检测设备：

方法提要

在烧结金属多孔板材上取片样,对片样从上往下施加轴向外力直至试样剪切断裂,根据多孔试样承受的大压力和多孔试样切口侧壁的截面积计算出的强度即为烧结金属多孔材料的剪切强度。如图1所示。

4试样

试样为片状,直径d为60 mm,厚度h为烧结金属多孔板材的厚度。样品平整,无油污、刮痕、裂纹及毛刺。

5夹具

夹具主要由冲头、对中件和底座组成。选择合适的钢材加工夹具，冲头的硬度为60HRC~64HRC,对中件

和底座的硬度为56HRC~60HRC。根据烧结金属多孔板材试样的规格选择@30 mm的冲头,冲头、对中件与凹槽相互之间的配合为间隙配合,如图2所示。