

UKJ-4/2-2双层接线端子

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | UKJ-4/2-2双层接线端子 |
| 公司名称 | 深圳市合泰电气有限公司 |
| 价格 | 2.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:上海友邦 型号:ukj-4/2-2 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区宝乐新村1巷A1号507 |
| 联系电话 | 18925210882 |

产品详情

| | | | |
|------------------------|-----------------|--------|--------|
| 型号 | ukj-4/2 × 2 | 订货号 | 011016 |
| 产品文档下载 | | | |
| 外形尺寸 | | | |
| 宽度/厚度/高度(mm) | 64/6.2/46.4 | | |
| 螺钉公称直径(mm) | m3 | | |
| 扭距(nm) | 0.6-0.8 | | |
| 剥线长度(mm) | 8 | | |
| 技术参数 | | | |
| 电压(v) | 690 | | |
| 最大工作电流(a) | 32 | | |
| 截面(mm ²) | 4 | | |
| 压线范围 | | | |
| 刚性导线(mm ²) | 0.2-4 | | |
| 柔性导线(mm ²) | 0.2-2.5 | | |
| 端子 | | | |
| | 型号 | 订货号 | |
| bu:蓝色 | ukj-4/2 × 2 | 011016 | |
| | ukj-4/2 × 2(bu) | 011110 | |
| 安装轨 | | | |
| 可安装在th与g型导轨上 | th35-7.5 | 102001 | |

| | | |
|---|------------------|--------|
| | th35-15 | 102005 |
| | g32-15 | 102002 |
| | g32-18 | 102003 |
| 隔板 | | |
| 用于端子组的视觉及电气隔离bu: 蓝色 | ukj-4/2 × 2g | 012006 |
| | ukj-4/2 × 2g(bu) | 012058 |
| 空间补偿隔板 | | |
| 与普通端子相邻排列时，用来抵消 层间错位 | | |
| 隔片 | | |
| 用于相邻联接件间的电气隔离，可 事后插入，不占用导轨的任何空间 。 | ukj-gp | 012007 |
| 中心式联接件 | | |
| 用于端子中心实现横向桥接。螺钉 头部有带绝缘圈与不带绝缘圈 n:带圈 | ufbi 2-6 | 013072 |
| | ufbi 3-6 | 013073 |
| | ufbi 4-6 | 013078 |
| | ufbi 10-6 | 013002 |
| | ufbi 2-6n | 013064 |
| | ufbi 3-6n | 013065 |
| | ufbi 4-6n | 013066 |
| | ufbi 10-6n | 013047 |
| 边插式中心联接件 | | |
| | 2位 ueb 2-6 | 013019 |
| | 3位 ueb 3-6 | 013027 |
| | 10位 ueb 10-6 | 013013 |
| 跨接式联接件 | | |
| uissbi 10-6 013158 | | |
| 标号片 | | |
| 标记条横向、竖向 标准打字从1-600 也可根据客户要求 提供的技术数据进行打字 | uzb 6-10 | 014002 |
| | uzb 6-10(横) | 014007 |
| | uzb 6-10(竖) | 014008 |
| 螺丝刀 | yb 0.6 × 3.5 | 304002 |

本产品的接口类型为AC/DC，种类是端子盘，线长为2（mm），应用范围是电力,电气,成套,机械，型号为UKJ-4/2-2，特性为阻火/阻燃，绝缘体材质是PA66，品牌为上海友