

24-5805-070-000-829+ 14-5805-070-000-829+ 京瓷 连接器0.4间距

产品名称	24-5805-070-000-829+ 14-5805-070-000-829+ 京瓷 连接器0.4间距
公司名称	深圳赛豪半导体科技有限公司
价格	2.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:kyocra/elco
公司地址	深圳市福田区华强北振华路56号兰光大厦A座918室
联系电话	86-075583188139 13826588029

产品详情

24-5805-070-000-829+ 14-5805-070-000-829+ 京瓷 0.4mm间距1.0mm高度

24-5805-070-000-829+ 14-5805-070-000-829+ 京瓷 0.4mm间距1.0mm高度

厂家：京瓷kyocera

尺寸0.1 ~ 0.3 μ m 0.03 ~ 0.1 μ m

包装：2000pcs 1000pcs

赛豪半导体正品一级渠道原装正品 邵先生13826588029、0755-83188139、qq19228180

应市场中移动电话，phs，数码av设备的对小型化，薄型化的要求开发的0.4mm间距，嵌合高度1.0mm的超低背电路板对电路板连接器。

弹簧构造采用本公司独自の[s状弹簧]，实现了低背化。

(2)

接点部采用「夹扣式接点形状」，具有耐振动和耐落下冲击等特点。此外，插头侧的端子形状采用「twin-rib」机构，能够排除焊锡飞散，电路板的废屑，实现了高度的接触信赖性。

- | | |
|------|---|
| (3) | 嵌合时的锁扣构造，采用「fine-lock」。低背的同时具有良好的手感，增加了拔去时的固定力。 |
| (4) | 备有供连接器嵌合，导通，短路用的检测用连接器。 |
| (5) | 有导脚和无导脚两种样式。 |
| (6) | 连接器背面无金属露出，由于禁排区很小，产品端子焊盘间的配线自由度较高。适用于高密度实装。 |
| (7) | 端子材质:铜合金 |
| (8) | 胶座材质:耐热树脂 |
| (9) | 使用温度范围：-40
~ +85 |
| (10) | 镀层规格 |

本产品的接口类型为 AC/DC，接触件材质是 A，针数为 24，种类是 FFC/FPC，加工定制为否，形状是矩形，线长为 0.4mm 间距 1.0mm 高度（mm），应用范围是手机，型号为 24-5805-070-000-829+14-5805-070-000-829+，工作频率是低频，特性为防爆，绝缘体材质是 A，品牌为 Kyocra/ELCO，京瓷 KYOCERA 是 0.4mm 间距 1.0mm 高度，支持卡数为二合一，芯数是 24，读卡类型为 CFII，制作工艺是冷压，