

## S11-M-630kva/10kv变压器参数及报价

产品名称	S11-M-630kva/10kv变压器参数及报价
公司名称	河南地特力电气有限公司
价格	46000.00/台
规格参数	电压比:10 电源相数:三相 额定功率:630
公司地址	郑县产业集聚区兴业路与东坡大道交叉口北51米路东
联系电话	0086 0375 2254999 19937507870

## 产品详情

### s11-m-630kva/10kv变压器参数及报价

s11-m-630kva/10kv变压器参数及报价\_s11-m-630kva/10kv变压器图片\_s11-m-630kva/10kv变压器技术参数及报价地特力电气厂家直销\_s11-m-630kva/10kv变压器厂家温馨提示\_地特力变压器绿色环保，节能首选\_s11-m-630kva/10kv变压器产品特点\_s11-m-630kva/10kv变压器技术参数\_s11系列全密封油浸配电变压器技术参数表\_地特力变压器售后保障及承诺\_s11-m-630kva/10kv变压器订货须知\_地特力变压器官方。地特力变压器销售咨询热线：13703400358【辛先生】，传真：0375-2254111

### s11-m-630kva/10kv变压器图片

s11-m-630kva/10kv变压器图片s11-m-630kva/10kv变压器图片s11-m-630kva/10kv变压器图片s11-m-630kva/10kv变压器图片s11-m-630kva/10kv变压器技术参数及报价地特力电气厂家直销

s11-m-630kva/10全密封油浸电力变压器，引进了沈阳变压器研究所的新技术，采用全充油密封型、无储油柜，变压器由于温度和负载的变化引起油体变化，完全由变压器油箱的弹性予以调节解，其空载损耗比s9低30%，耐雷电冲击抗短路能力强，节能效果更为明显，并降低了变压器的外型尺寸，是目前国内新型的节能产品。s11-m-630kva/10变压器适用在10kv、50hz输配电系统中，可供居民区、商业街道、工矿企业和农村动力及照明之用。

### s11-m-630kva/10变压器厂家温馨提示

地特力电气是电力变压器，厢式变压器，干式变压器，特种变压器等电力电气设备的直接生产厂家，产品质量、价格、售后服务具有绝对优势！选择地特力可以让您绕开中间商环节，直接降低采购成本，最重要的是产品的售后服务有权威保障！

地特力变压器绿色环保，节能首选

平顶山市地特力电气有限公司根据国家强制性标准《电力变压器能效限定值及能效等级》要求，地特力电气生产的电力变压器已达到一级标准（一级产品能耗最低，三级产品能耗最高）。是最早一批获得国家变压器质量监督检验中心（ctqc）实验成功并获得实验合格证书的企业，其电力变压器的生产均按照以下标准（国标）生产：

gb1094.1-1996

gb1094.2-1996

gb1094.3-2003

gb/t6451-1996

gb/t1094.10-2003

jb/t10088-2004

技术服务合同为依据

s11-m-630kva/10kv变压器产品特点：

1.无储油柜，高度比同类产品低

2.变压器封装时，采用真空注油工艺，完全去除了变压器油箱中的潮气。密封后变压器不与空气接触，有效的防止氧气和水分进入变压器而导致绝缘性能下降（绝缘材料和油老化），因此不必定期进行油样试验。

3.变压器高低压引线、器身等紧固部分都带自锁防松螺母，采取了不吊心结构，器身与油箱紧密配合，能承受传输震动与颠簸。

4.被洪水浸泡后，无需修复能立即投入运行

5.油箱有波纹油箱和膨胀式散热器油箱两种型式供选择，波纹片与膨胀式散热器不但具有冷却功能，而且还具有“呼吸”功能，波纹片与膨胀式散热器的弹性可补偿因温度变化而引起的油体积变化。

6.密封式：分为焊接式与可卸式两种供选择。

焊接式-----箱子边沿与盖在全部试验合格后焊接

可卸式-----采用密封胶条与螺栓紧固密封箱子边沿与盖子

7.箱盖装有高于高压套管油位的杆状注油塞

8.在正常寿命期内不需换油，提高了电网运行的安全性和可靠性

9.保护装置：

压力释放阀-----当变压器超载或故障引起油箱内部压力达到35kpa时，压力释放阀便动作，可靠的释放压力，而当压力减小到正常值时又恢复原状，保证了变压器的运行。

测温装置-----变压器的箱盖上配有温度计专用底座。

词组：s11-m-630kva/10kv变压器技术参数 s11-m-630kva/10kv变压器价格 s11-m-630kva/10kv变压器

s11-m-630kva/10kv变压器技术参数

型号	s11-m-630kva/10kv变压器	产品地区	河南省平顶山市
品牌	河南省地特力电气	电源相数	三相变压器
铁心形状	e型铁心	冷却形式	液/油浸式 变压器
铁心结构	心式	绕组数目	三绕组
防潮方式	密封式	冷却方式	油浸自冷式
外形结构	立式	电压比	10 ( kv )
额定容量	630 ( kva )	额定功率	50 ( hz )

地特力电气销售咨询热线：

通讯：13703400358【辛先生】，

即时通讯 ( qq )：373598781

电话：0375-2254666 2254999

传 真：0375-2254111

地特力电气欢迎各界朋友洽谈咨询，更多价格优惠期待您的来电！

s11系列全密封油浸配电变压器技术参数表

产品型号	额定容量kva	电压 ( kv )				联结	损耗 ( w )				阴抗		重量 ( kg )		外形尺寸
		高压	高压分接范围	低压	空载		空载电	油	器身	重量	电压 %x 高	宽			
s11-m-30/10	30	6:6.3:10	± 5%	0.4	y,yn0	100	600	2.1	4	85	160	355	1010 × 780 × 11		
s11-m-50/10	50					130	870	2.0	100	225	450	1100 × 790 × 11			
s11-m-63/10	63					150	1040	1.9	105	260	490	1090 × 820 × 11			
s11-m-80/10	80					180	1250	1.8	115	305	555	1090 × 850 × 12			
s11-m-100/10	100					200	1500	1.6	125	360	630	1110 × 645 × 11			
s11-m-1125/10	125					240	1800	1.5	135	415	710	1150 × 670 × 11			
s11-m-160/10	160					280	2200	1.4	155	485	825	1250 × 710 × 12			
s11-m-200/10	200					340	2600	1.3	170	570	935	1280 × 730 × 13			
s11-m-250/10	250					400	3050	1.2	200	700	1130	1290 × 800 × 13			
s11-m-315/10	315					480	3650	1.1	225	800	1295	1320 × 840 × 13			
s11-m-400/10	400					570	4300	1.0	260	970	1590	1430 × 890 × 14			
s11-m-500/10	500					680	5150	1.0	285	1130	1840	1550 × 860 × 14			
s11-m-630/10	630					810	6200	0.9	4.5	430	1385	2340	1570 × 920 × 15		
s11-m-800/10	800					980	7500	0.8	500	1640	2750	1540 × 930 × 15			
s11-m-1000/10	1000					1150	10300	0.7	560	1780	3110	1780 × 1080 × 1			
s11-m-1250/10	1250	1360	12000	0.6	630	2115	3630	1900 × 1090 × 1							
s11-m-1600/10	1600	1640	14000	0.6	750	2600	4410	1930 × 1100 × 1							

s11-m-630kva/10kv变压器订货须知：

- a、额定容量；
- b、高低压额定电压；
- c、联结组标号；
- d、阻抗电压；
- e、分接范围；
- f、频率；
- g、其它（特殊）要求。

词组：s11-m-630kva/10kv变压器技术参数 s11-m-630kva/10kv变压器价格 s11-m-630kva/10kv变压器

地特力变压器售后保障及承诺：

1.我们的产品完全是按照国家，行业标准进行生产，并满足用户提出的一切要求，选用性能优越，价格合理的元器件，并采用先进的加工工艺，严格按照3c，iso9000标准进行生产过程控制，本着对用户负责的态度，提供加工工艺完善，技术水平先进，检测手段完备，高标准，高质量的产品。

2.我公司严格执行产品出库检验，检测制度，保证产品合格率达到100%，顾客满意率不低于98%。

3.产品质量保证期为自产品初步检验，验收合格之日起一年。

产品质量保证期限内实行“三包”，并做到服务及时，周到，让用户满意。

4.根据用户要求，提供周到，及时的技术服务，并协助和指导用户安装调试。

5.我公司本着“质量第一，用户至上”的原则，使客户为上帝，视质量为生命。

欢迎社会各界人士来企考察监督，并留下宝贵意见。

词组：s11-m-630kva/10kv变压器技术参数 s11-m-630kva/10kv变压器价格 s11-m-630kva/10kv变压器

温馨提醒：我司收到采取第三方物流运输，货到付款的方式，在此之前，公司需要适当金额的保证金，自收到保证金之日起，我司将根据合同要求期限、地点等相关内容安排发货，货到当地，买方验完货无误并支付余款。

地特力变压器销售咨询热线：

手机18134756789 王经理

即时通讯（qq）：373598781

电话：0375-2254666 2254999

传真：0375-2254111

地特力电气欢迎各界朋友洽谈咨询，更多价格优惠期待您的来电！

我公司同时还销售s11-m-30kva/10kv变压器、s11-m-50kva/10kv变压器、s11-m-63kva/10kv变压器、s11-m-80kva/10kv变压器、s11-m-100kva/10kv变压器、s11-m-125kva/10kv变压器、s11-m-160kva/10kv变压器、s11-m-200kva/10kv变压器、s11-m-250kva/10kv变压器、s11-m-315kva/10kv变压器、s11-m-400kva/10kv变压器、s11-m-500kva/10kv变压器、s11-m-630kva/10kv变压器、s11-m-800kva/10kv变压器、s11-m-1000kva/10kv变压器、s11-m-1250kva/10kv变压器、s11-m-1600kva/10kv变压器、s11-m-2000kva/10kv变压器、s11-m-2500kva/10kv变压器三相全密封配电变压器容量范围30kva ~ 1600kva，共17个品种。

地特力变压器官方网址：[www.51bianyaqi.com/](http://www.51bianyaqi.com/)

词组：s11-m-630kva/10kv变压器技术参数 s11-m-630kva/10kv变压器价格 s11-m-630kva/10kv变压器

本产品的冷却形式是液/油浸式，防潮方式为密封式，额定功率是630，冷却方式为油浸水冷式，型号是S11-M-630kVA/10变压器(图)，品牌为平顶山市地特