

网络交换机 1769-OA16 专注品质

产品名称	网络交换机 1769-OA16 专注品质
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	698.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1769-OA16 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

网络交换机 1769-OA16 专注品质

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

网络交换机 1769-OA16 专注品质

天津市森特奈电子作为中国PROFIBUS&PROFINET协会及IO-Link中国委员会的会员单位，我们致力于推广和研发带有IO-Link功能的系列产品。作为国产工业自动化品牌，森特奈电子率先推出带有IO-Link功能的系列传感器。我们将向您介绍的是liuliang温度双显传感器。

什么是IO-Link

IO-Link是全球用于与传感器以及执行器进行通信的标准化IO技术，强大的点对点通信基于建立已久的3线传感器和执行器连接，而对电缆材料没有附加要求。因此，IO-Link并不是现场总线，而是对传感器和执行器现有的、久经考验的连接技术的进一步发展。其优势有节省成本、节省维护时间、方便调试与监控。

集成IO-Link通信功能的传感器

新款传感器的亮点之一是其集成的IO-Link通信功能，它提供了包括IO-Link参数设置和按键设置在内的多种操作方式，增加了使用的灵活性。标准化的传感器接口，兼容，特别是M12接口的第4针的双重功能设计，既能作为IO-Link通信，也能作为开关量输出，极大地tigao了产品的适用范围。

全新设计：美观与功能的结合

这款liuliang温度双显传感器不仅在设计理念上对老款传感器进行了迭代，更在实用功能上增加了许多改进。新的面板采用一体注塑成型，可耐高压水枪喷淋冲洗。数码管双数据同时显示功能，支持镜像显示，能见度达3米，使得数据读取变得直观而便捷。本体自由旋转可达300度的旋转，使得安装调整变得更加灵活，以适应各种工作环境。可适配多种过程连接探头，例如G1/2，M18*1.5。

安全操作与制定设置

传感器的用户体验经过精心设计，旨在提供大的便利性和安全性。它的按键锁功能可以有效预防误操作，而无操作自动退出的设计则tigao了设备的安全性。此外，传感器支持灵活设置模拟量的起始值和终点值，还有多种模式可供选择，包括常开、常闭、NPN、PNP、磁滞模式和窗口模式，使其能够满足不同用户的需求。

敬请期待

森特奈作为积极推广IO-Link的自动化厂商，提供支持多种总线协议的IO-Link主站模块，以及丰富多样的IO-Link子站设备，为客户带来从传感器到控制器的可靠的、低成本的传输方式，为客户轻松实现更低成本、更高效率。

网络交换机 1769-OA16 专注品质