

导播通话系统 全双工无线导演 内部通讯对讲系统

产品名称	导播通话系统 全双工无线导演 内部通讯对讲系统
公司名称	北京中影星河科技有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	工作频率:420-440MHz数字频率 供电电压:100-240V AC输入 50/60H 类型:导播台无线通话系统
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号（注册地址）
联系电话	13911623780

产品详情

导播通话系统全双工无线导演内部通讯对讲系统，是北京中影星河科技有限公司提供的一款高品质、高性能的通讯设备。该系统售价为12000元/件，能满足导播台以及其他专业场景的通讯需求。

，让我们来看看这款导播通话系统的工作频率属性。它采用了420-440MHz数字频率，这一频段在无线通信中被广泛应用，并且具有很好的传输距离和抗干扰能力。无论在复杂的电磁环境下还是长距离的通讯需求中，该系统都能保证通话的稳定和清晰。

，供电电压也是我们需要考虑的重要属性。导播通话系统支持100-240V AC输入，以及50/60H的工作频率。这意味着无论您身处何地，该系统都能适应不同的电网标准，并且能够稳定工作。无需担心供电不匹配的问题，您只需将其插入电源，即可畅通无阻地进行通讯。

类型是导播通话系统最核心的属性之一。这款系统是专为导播台设计的无线通话系统。在传统的导播工作中，导演和摄像师之间的沟通至关重要，而无线通话系统能够提供便捷高效的内部通讯渠道。摄像师通过佩戴耳机和话筒，可以随时实时地接收导演的指示，而导演也可以及时了解摄像机的拍摄情况，从而确保工作的顺利进行。

此外，我们还可以考虑一些可能被忽略的细节和知识。例如，导播通话系统可能配备了扬声器和麦克风，以确保音频的质量和清晰度。系统可能还支持多个频道，以便不同的团队或场景可以灵活地分组通话。此外，导播通话系统可能还具备静音、回放等功能，以提高通信的灵活性和效率。

导播通话系统技术参数
工作频率
供电电压
类型

420-440MHz数字频率
100-240V AC输入，50/60H
导播台无线通话系统

，导播通话系统全双工无线导演内部通讯对讲系统是一款功能强大、稳定可靠的设备。价格合理、性能

优越，能够满足导播台以及其他专业场景的通讯需求。不论是在电视台、电影制作公司还是其他需要内部通讯的领域，该系统都能为您提供高质量的通话体验。