

中文字库，液晶模块，CM320240-8

产品名称	中文字库，液晶模块，CM320240-8
公司名称	深圳市彩晶科技有限公司
价格	310.00/PCS
规格参数	加工定制:是 型号:cm320240-8
公司地址	深圳市宝安区72区留仙洞工业区顺和达厂区2栋东六楼
联系电话	86-075529995238-819 13692274095

产品详情

若您觉得以下产品信息无法满足您的要求,请直接与公司市场部联系,我们很乐意为您提供更为详尽的资料和解答. 模块基本参数产品型号 cm320240-8 模块外型尺寸 139 * 107 * 12 mm lcd视域尺寸 103 * 79 mm lcd类型 stn/正显/蓝屏模式/常温/6点视角背光类型 白色led背光工作电压 5.0v 点尺寸 0.27 * 0.27 mm芯片组 字库芯片：ra8803

接口：j1,j4(j1两种模式：2.54排针/ j41.0fpc)引脚 名称 方向 说明1 avss 0v 模拟电源地2 avd d +5v 模拟电源正3 vss 0v 数字电源地4 vdd +5v 数字电源正5 v0 -20v lcd驱动电压输入端 6 rs i7 r/w (/wr) i 6800系列 读写脚 (r/w)，读 写。8080系列 写入脚 (/wr) 低有效8 en (/rd) i 6800系列：势能脚 en，高有效8080系列：读入脚 rd，低有效9/cs1 i 当cs1为低和cs2为高时，模块处于致能，可接受指令，反之不可接受指令。10/cs2 i 当cs1为低和cs2为高时，模块处于致能，可接受指令，反之不可接受指令。11 busy o 用以回应模块内部的执行使用状况，可设成高或低电平触发12 int o 用以回应模块内部中断状况，可设成高或低电平触发。13 /rst i 复位信号，低有效14 db0 i/o 数据015 db1 i/o 数据116 db2 i/o 数据217 db3 i/o 数据318 db4 i/o 数据419 db5 i/o 数据520 db6 i/o 数据621 db7 i/o 数据722 vee -23 v lcd驱动电源输出端23 led a +5v 背光源正24 led k 0v 背光源负

j2[1.0fpc]引脚 名称 方向 说明1 x1 i 电阻式触摸板左边端点x2 y1 i 电阻式触摸板上边端点y u3 x2 i 电阻式触摸板右边端点xr4 y2 i 电阻式触摸板下边端点yd5 kc0 i 矩阵式键盘的输出位第0行6 kc1 i 矩阵式键盘的输出位第1行7 kc2 i 矩阵式键盘的输出位第2行8 kc3 i 矩阵式键盘的输出位第3行9 kc4 i 矩阵式键盘的输出位第4行10 kc5 i 矩阵式键盘的输出位第5行11 kc6 i 矩阵式键盘的输出位第6行12 kc7 i 矩阵式键盘的输出位第7行13 kr0 i 矩阵式键盘的输入位第0行14 kr1 i 矩阵式键盘的输入位第1行15 kr2 i 矩阵式键盘的输入位第2行16 kr3 i 矩阵式键盘的输入位第3行17 kr4 i 矩阵式键盘的输入位第4行18 kr5 i 矩阵式键盘的输入位第5行19 kr6 i 矩阵式键盘的输入位第6行20 kr7 i 矩阵式键盘的输入位第7行

j3[2.54排针]引脚 名称 方向 说明1 x1 i 电阻式触摸板左边端点x2 y1 i 电阻式触摸板上边端

点yu3 x2 i 电阻式触摸板右边端点xr4 y2 i 电阻式触摸板下边端点yd请从我司企业网站中下载产品说明书

本产品的 屏幕尺寸为5（英寸），色彩是黄绿色，兰色，黑白，像素为320*240，种类是LCM液晶模块，点距为0.27*0.27（mm），型号是CM320240-8，响应时间为1（ms），分辨率是320*240，可视角度为宽（°），品牌是深圳彩晶（BRILLIANTCRYSTAL）（CM