

LK-P40SWH_40 ” 液晶拼接整机

产品名称	LK-P40SWH_40 ” 液晶拼接整机
公司名称	深圳市汇宇朗景科技有限公司
价格	3900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:lanking 型号:lk-p40swh
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 宝安中心区N16区御景湾商务楼4012B
联系电话	0086 0755 33674435 13826556021

产品详情

lk-p40swh_40寸液晶拼接整机

三星did40寸窄边液晶拼接整机

【主要功能特性】

1、功能（1）该4

0寸液晶拼接整机集成多种信号解码单元，液晶驱动单元，电源供给单元等多个部份，可灵活方便地和液晶屏组成一个大屏幕拼接显示系统。（2）全硬件构架，专业拼接芯片设计，无cpu和操作系统，无病毒感染风险，安全稳定。（3）多总线并行处理，处理功能强大。（4）集成多路视频信号源：hdmi、dvi、vga、cvbs、usb，复合视频可以环出（lk-6800拼接方案）；网络（rj45）、hdmi、dvi、vga、y/pb/pr、cvbs、usb，复合视频可以环出（lk-3800网络拼接方案）。

（5）40寸液晶拼接屏集成媒体解码功能，支持h.264、mpeg-4、mpeg-2、rmvb、mkv以及vc-1等多种编码格式、支持高至1080p分辨率视频、支持高至35mbps码率视频（lk-3800网络拼接方案）。

（6）支持网络视频传输（lk-3800网络拼接方案）。

（7）延时启动设计，避免瞬间电流冲击（lk-6800拼接方案）。

（8）16种预案完全场景保存功能设计，使用方便快捷（lk-6800拼接方案）。

（9）usb自动升级，可播放高清底图及视频文件（10）lcd40寸液晶拼接内嵌3d视频亮色分离电路单元，3d数字信号降噪单元和逐行处理帧频归一转化电路单元。（11）可支持驱动到1920*1080的液晶屏。

(12) 支持各信号矩阵协议联动，方便快捷。

(13) 支持边缘补偿功能，体现整体显示效果。(14) rs232串口远程控制；支持两路rs232环出（lk-6800拼接方案）。

(15) 纯ip网络远程控制，综合布线整洁大方，支持区域网络内多工作站布控及控制多组幕墙（lk-3800网络拼接方案）。

(16) 支持显示屏幕显示滚动字幕，取代传统led条幅（lk-3800网络拼接方案）。(17) 三星did液晶拼接可开放底层通讯协议，便于用户灵活采用第三方中控系统或自行编制软件构造大屏幕工程系统。(18) 内嵌固件智能升级系统。

2、40寸液晶拼接屏窄边框全金属外框设计 窄边框设计，美观大方，拼缝20mm，外观更出众，效果佳，适合大型拼接墙的应用。采用防干扰金属外壳，无辐射，并提供良好的散热，应对任何严格的应用环境。3、风扇温控设计 工业级风扇设计标准，超静音温控冷却风扇设计，整机寿命更长；4、全天候24小时应用设计 专为高负荷、全天候显示应用而设计，支持24小时不间断开机运行。5、绿色环保设计 符合rohs标准，关爱环境

40寸液晶拼接整机详细参数

项目	参数	
规格型号	lk-p40swh	
面板尺寸	40	
显示面积	885.6mm(w) × 498.15mm(h)	
显示模式	16:9	
液晶类型	tft-lcd	
最大分辨率	1920 × 1080	
显示色彩	16.7m	
点距(mm)	0.46125(h) × 0.46125(v)	
亮度(nits)	700cd/m ²	
对比度	3000:1	
视角	178 °	
响应时间	5ms	
场频	50hz、60hz、70hz	
输入和输出	lk-3800网络拼接方案	lk-6800拼接方案
rj45	rj45接口	rs-232协议rj45接口
hdmi输入	1 (hdmi × 1)	1 (hdmi × 1)
dvi	2 (dvi × 2)	1 (dvi × 1)
(vga) d-15针rgb输入	1	1
复合视频输入	2 (bnc × 2)	2 (bnc × 2)
复合视频输出	2 (bnc × 2)	2 (bnc × 2)
usb	1	1
y/pb/pr	1(bnc × 3)	无
rs-232输出	无	2 (rs-232协议rj45接口)
视频		

彩色系统	pal/ntsc/secam
兼容输入	480p,576p,720p,1080p
3d combfilter	有
视频降噪	有
功率	
电源	ac110v ~ 230v , 50/60hz
最大功率损耗	240w
待机功率损耗	<3w
机身尺寸(长 × 高 × 厚)	911.7 × 524.2 × 105.5

更多汇宇朗景2012lanking液晶拼接产品详情欢迎您登陆我公司网站。

本产品的屏幕尺寸为 40（英寸），色彩是彩色，种类为 LCD液晶屏，加工定制是是，亮度为 700cd/m²，点距是 0.46125*0.46125（mm），型号为 LK-P40SWH，响应时间是 5（ms），分辨率为 1920x1080，可视角度是 178（°），品牌为 LanKing，对比度是 3000:1，