

: SVC-10KVA全自动交流稳压器家用稳压器

产品名称	: SVC-10KVA全自动交流稳压器家用稳压器
公司名称	乐清市亨通电器厂
价格	4000.00/台
规格参数	电压比:220-220 电源相数:三相 额定功率:5kva
公司地址	浙江乐清市繁荣路2号
联系电话	86 400 6155595 13375876633

产品详情

加工定制 :	是	应用范围 :	稳压/恒压
品牌 :	稳迈达	型号 :	jjw-15k
频率特性 :	低频	电源相数 :	单相
铁心形状 :	e型	冷却形式 :	其他-08
铁心形式 :	壳式	绕组形式 :	双绕组
防潮方式 :	开放式	冷却方式 :	油浸自冷式
外形结构 :	立式	电压比 :	380/220 (v)
效率() :	95%	额定功率 :	15 (kva)

概述

jjw系列精密净化交流稳压电源，采用了国际先进的正弦能量分配程式的电源调节技术，代表了交流稳压技术的最新发展水平。其电路由正弦能量分配器和大功率滤波器并联组成。具有稳压精度高、动态响应速度快、过载能力强，可靠性好、抗干扰能力强、效率高，可长期连续工作、使用寿命长等优点，是取代614系列电子式稳压器和磁饱和稳压器的理想换代产品。特别适用于电脑网络工程、电子仪器设备、医疗设备、科研单位、测试、测量设备、工厂校验台等设备配套使用。它能提供一个安静无声、安全可靠的良好工作环境。

输入电压	单相180 ~ 260v ± 2% 三相310v ~ 450v
输出电压	单相220v ± 0.5% 三相380v ± 1%
频率	50 ~ 60hz
过压保护	单相245 ± 5v 三相420v ± 8v
负载效应	± 0.5%
抗电强度	1500v/min
负载功率因素	> 0.8
效率	> 92%
波形失真	< 5%

响应时间	30 ~ 60ms
尖峰吸收	输入1000v/3us 尖峰 输出 5v
环境温度	-10 ~ +40
绝缘电阻	> 5m欧

企业实景展示

本产品的电压比为220-220（V），防潮方式是开放式，额定功率是5KVA（KVA），冷却方式为油浸风冷式，型号是ups-5KVA，绕组形式为三绕