

【厂供】 LXQ3-35D非线性电阻消谐阻尼器 中性点消谐器

产品名称	【厂供】 LXQ3-35D非线性电阻消谐阻尼器 中性点消谐器
公司名称	齐亮电气(上海)有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:齐亮 型号:lxq3-35d
公司地址	上海市奉贤区柘林镇新寺村虹光1224号第1幢第 二十车间
联系电话	021-5632846 18817753872

产品详情

中性点消谐器

概述：

lxq (lxq3、lxq4、lxq6) 型电压互感器中性点用非线性电阻消谐阻尼器（简称消谐器），是安装在6~35 kv电压互感器（简称pt）一次绕组（或二次）。接线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件，与传统的rxq型消谐器相比，lxq型消谐器从提高消谐器的热量出发，在设计上进行了较大的改进。消谐器采用电气性能优越，超细粒的sic为基料，经大吨位液压机制成高密度的坯体，在还原气氛下经上千度高温烧结而成。裸露的电阻器表面结构经特殊处理，具有防雨功能（sic消谐器主要指标之一就是动作后冷水淋激不能爆炸），可直接用于户外。新型lxq型消谐器由于体积小、重量轻、强度高、散热快、去掉了传统rxq型消谐器的瓷壳，更便于安装，很受用户的青睐。

产品生产执行国际gb/t16927。

产品型号说明

产品特点：

- 1、消谐或阻尼由电压互感器引起的铁磁谐振，避免电压互感器内、外绝缘击穿、放电；
- 2、限制系统在单相地或弧光接地时流过互感器绕组的过电流，避免电压互感器烧毁；
- 3、体积小、重量轻、易于安装、方便灵活。

使用电条件

环境温度：-40 ~ 40

电源频率：48hz ~ 62hz；

地震烈度8度及以下地区；

消谐器虽有防雨功能，但不宜长久直接经受日晒雨淋。

电气性能：

电压等级	直流特性 (kv/ma)	非线性系数 (a)	交流0.3ma下电压v	交流0.3ma下电压v	热容量250ma/10min
6、10kv	1.45 ~ 1.65/15	0.40~0.45	130 ± 50	500 ± 100	通过
35kv	4.0~4.2/42	0.40~0.45	450 ± 50	1400 ± 150	通过
6/10kv二次侧	1.6~1.7/15	0.40~0.45	110 ± 50	400 ± 100	通过
6、10kv超小型	1.6~1.7/15	0.40~0.45	120 ± 50	450 ± 100	通过

lxq4-6 lxq4-10 lxq3-6 lxq3-10
lxq3-35 lxq3-6d lxq3-10d lxq3-35
lxq-6ii lxq-10ii lxq-6 lxq-10
lxq-35 lxq-6d lxq-10d
lxq-35d

【产品选购说明】欢迎您光临本店!齐亮电气(上海)有限公司专业生产：户内高压真空断路器，户外高压真空断路器，六氟化硫断路器，多油断路器，少油断路器，电力计量箱，隔离开关，负荷开关，接地开关，跌落式熔断器，氧化锌避雷器，陶瓷穿墙套管，复合穿墙套管，复合绝缘子，陶瓷绝缘子等系列产品。

产品型号较多，网上价格与产品参数不一定完全准确，请先咨询再订购，给您带来的不便，请谅解！

订购热线：18817753872、021-57632846

传真：021-51797360 qq：2635851092

公司网站：<http://www.qiliang-sh.com>

【产品质保】本公司产品经过严格的质量检验，售出产品享有本公司相应的售后服务。1、非人为原因导致产品不能正常使用，本公司免费保修一年，由保修所致直接费用我方承担。2、保修期外本公司提供产品的终身维护，收取不高于市场价的基本费用。

【付款及开票】对公或对私转帐，本公司传真产品订购合同，款到发货。付款方式可通过网上银行、银行汇款、柜员机转账等。汇款成功后请告知我们您的详细资料，为了避免出错，建议以手机短信、qq、旺旺等方式告知。本公司可开具17%增值税专用发票，如需要发票请汇款到公司帐户并传送开票资料。

公司帐户名：齐亮电气(上海)有限公司

银行帐号：3101090120100016284开户银行：浙江泰隆商业银行股份有限公司上海奉贤支行

【谅解录】任何产品没有哪一款能满足所有客户的诉求,每款都有自己的特色,是为满足某些特定客户而开发。选择商品请对购买的商品有足够了解,视个人实际需要再决定购买哪一款,以免收到货后因个人原因造成不必要的时间及成本损失。鉴于电商产品的特殊性,凡因色差、想象不符、功能不适合等其它非质量问题要求退换,本公司不予受理!本店每天配送大量商品,库存会随时发生变化,如遇拍下无货,我们会尽快补货,请见谅!

本产品的 额定电压为35000 (V) , 型号是LXQ3-35D , 额定电流为0.1 (A) , 产品认证为CC