

无线手持抄表高压计量箱 晨旭

产品名称	无线手持抄表高压计量箱 晨旭
公司名称	保定市晨旭电气设备制造有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:晨旭 型号:chx-jlsw-10
公司地址	保定市莲池区裕华东路177-6号
联系电话	0312-5959060 13833001505

产品详情

详细介绍

功能特点

电能计量组合互感器精度可达0.2s级，保证了计量精度

具备无线手抄功能，最远超收距离可达3公里

两元件或三元件结构

互感器主体采用硅橡胶密封浇注。干净卫生，性能稳定，寿命长

计量箱和组合互感器可做成分体或联体两种结构，适应不同需要

根据不同负荷，可做成双变比形式，计量更准确

具备电子锁系统，规范箱门管理，防窃电

具备电力负荷管理功能，监视用户用电

具备远程抄表及管理功能，实现远方监视用户用电

适用于户外50hz、6-10kv三相交流电力线路或配电
变压器

箱体有普通和不锈钢两种材质可选

型号定义

j	l	s	w	-	10(6)	p(k)
电压互感器	电流互感器	三相	无线抄收		电压等级(kv)	普通型(宽负

产品标准

gb1207-2006电压互感器

gb1208-2006电流互感器

gb17201-2007组合互感器

技术指标

电压部分技术指标

参数		单位	jlsw-10	jlsw-6
额定一次电压		kv	10	6
最高工作电压		kv	12	7.2
额定二次电压		v	100	100
准确级与 额定二次 负荷	0.2	va	20	20
	0.5	va	50	50
	1.0	va	80	80
最大容量		va	320	320
一次工频耐压		kv	42	30
三倍频感应耐压		kv	28	20

电流部分技术指标

额定一次电流/ 5a	准确级与额定二次负荷(va)			额定短时热电 流(ka)	耐受时间(s)	额定动稳定电 流(ka)
	0.2s	0.2	0.5			
5 10 15 20	10	10	15	12	1	30
30 50 75	10	10	15	20	1	50
100 200 300	10	10	15	32	1	80
400 600	10	10	15	40	2	100

使用条件

安装场所：户外

环境温度：-60 -70

湿度： 90%

海拔： 3000米

无腐蚀、无易燃、无爆炸性气体环境

本产品的 额定电压为 10K (V) ， 型号是 CHX-JLSW-10 ， 额定电流为 5-600/5 (A) ， 品牌是 晨旭 ， 加工定制为 是 ，