

# 前卫光电开关G18-3A10NA 10CM 抗干扰漫反射光电开关

产品名称	前卫光电开关G18-3A10NA 10CM 抗干扰漫反射光电开关
公司名称	乐清市前卫电气有限公司
价格	28.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:前卫 型号:g18-3a10na
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清柳市镇后街工业区环城东路31号
联系电话	86 0577 62796222 057727829886

## 产品详情

光电开关g18-3a10na公司主营:光电开关、接近开关、固态继电器、永磁感应器、开关电源、安全光幕传感器等七大类、50个系列、2000多种规格。为适应企业发展,在同行业中首家通过欧共体ce认证,中国质量认证中心ccc认证,加强质量控制提供有力保证。

光电开关g18-3a10na防止相互干扰的方法及注意事项：

- 1、把光电传感器接近设置时，另一个传感器的光入射时造成的不稳定动作，叫做相互干扰。
- 2、投光器、受光器相互交叉安装。
- 3、反射式并列使用时，相互间隔须维持设定距离在检测距离的1.4倍以上。
- 4、对射式并列使用时，相互间隔须维持设定距离在检测距离的0.4倍以上。

光电开关g18-3a10na电源电压请在使用电源电压范围内使用

下列安装场所会造成误动作原因，请注意：

- 1、灰尘较多场所
- 2、腐蚀性气体较多的场所
- 3、水、油、药剂直接溅散的场所
- 4、室外或太阳光等有强光直射的场所

光电开关g系列主要有g12 g13 g14 g15等系列，欢迎新老客户来电咨询，采购

### 光电开关g18-3a10na技术参数

	电压	检测距离	输出形式
漫反射型	10-30vdc	10-30cm	止逻辑pnp
	90-250vac		负逻辑npn
反馈反射型	10-30vdc	2m	止逻辑pnp
	90-250vac		负逻辑npn
对射型	10-30vdc	3m	止逻辑pnp
	90-250vac		负逻辑npn

### 光电开关g18-3a10na

### 光电开关g18-3a10na

公司本着：以更高品质的产品和服务，赢得客户最大的满意为宗旨，依靠先进的现代企业管理不断深化企业内部改革，全面推行质量保证体系。提高产品质量，发扬“求实、创新、团结、进去”的前卫精神，坚持“科技兴业、品牌兴业”方针，以自己品牌从中国走向世界。

本产品的结构类型为放大器内藏型，使用环境温度是-25—+55（ ），加工定制为是，输出方式是NPN，型号为G18-3A10NA，检测方式是漫反射式，品牌为前卫，用途是检测透明或不透明的物体，电源电压为10-30VDC（V），产品认证是CCCCE，