

SC (B)系列变压器 精保变压器 SC (B)-630KVA

产品名称	SC (B)系列变压器 精保变压器 SC (B)-630KVA
公司名称	上海精保电器设备制造有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	电压比:10kv/400 电源相数:三相 额定功率:630
公司地址	上海嘉定宝钱公路5000号
联系电话	86-021-39530378 18930097108 15921841625

产品详情

【价格说明】网上所标价格为参考价格，详情来电咨询洽谈！

产品型号：sc(b)系列配电变压器

技术要求：

1.标准：gb1094-1996、gb6450-1986、gb/t10228-1997、符合din42523、iec726

2.容量范围：30-2500kva

3.电压等级：10kv、35kv

4.调压方式：无励磁调压或有载调压

5.分接范围： $\pm 5\%$ 、 $\pm 2 \times 2.5\%$ 、 $\pm 4 \times 2.5\%$

6.频率：50hz或60hz

7.相数：三相或单相

8.联结组标号：yyn0，dyn11或其它

9.短路阻抗：标准阻抗（见性能参数）

10.海拔小于1000m，环境温度低于40℃。超过上述使用条件时，应按照规定做相应的定额调整

11.最高温升：100k

12.冷却方式：自冷（an）或风冷（af）

13.防护等级：ip00、ip20、ip23

14.绝缘等级：f级

15.绝缘水平：

（1）10kv级产品工频耐压35kv，雷电冲击电压75kv

（2）20kv级产品工频耐压50kv，雷电冲击电压125kv

（3）35kv级产品工频耐压70kv，雷电冲击电压170kv

产品特点：

1.高压绕组采用漆包铜线，低压绕组用铜箔绕制。高压绕组用玻璃纤维毡填充，在真空状态下用不加填料的进口环氧树脂浇注，固化后形成坚固的整体，机械强度好，局部放电小，可靠性高。

2.阻燃、防爆、不污染环境，可安装在负荷中心。

3.线圈不吸潮，铁心、夹件经过特殊工艺处理可在100%相对湿度和其它恶劣环境中运行，间断运行无须去潮处理。

4.抗短路、雷电冲击水平高。

5.线圈内外侧树脂绝缘层薄，散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却（an）。对于任何防护等级的变压器都可配置风冷系统（af）。

6.损耗低，节电效果好，运行经济，可免维护。

7.体积小、重量轻、占地空间小、安装方便。

主要参数：

本产品的型号是SC (B)-630KVA，铁心形状为EI型，绕组形式是双绕组，防潮方式为开放式，冷却方式是油浸自冷式，电压比是10KV/400 (V)，额定功率是630 (KVA)