三相升压变压器S(S)G-30KVA

产品名称	三相升压变压器S(S)G-30KVA
公司名称	上海瑞云电器制造有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	电压比:380/660 电源相数:三相 额定功率:30
公司地址	上海市嘉定区外冈镇工业区
联系电话	021-39508929 15201831233

产品详情

产品描述:

应用范围 电源 品 牌

瑞云

型 号 s (s)g-30kva 频率特性 低频

电源相数 三相 铁心形状

ei型

冷却形式 干式 铁心形式

芯式

绕组形式 三绕组 防潮方式

开放式

冷却方式 风冷式 外形结构

立式

电压比 380v /660v 效率() 90%

额定容量 30kva 波 形

无附加波形失真

一,三相干式隔离变压器概述

gsg系列三相干式变压器是本厂在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器,从300va到1600kva之间,符合iec439、gb5226等国际、国家标准,绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到f级或h级,产品性能达到国内外先进水平。gsg系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz,电压660v以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

二,产品特点

在变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

- 三,特性优点
- ø高度隔离
- ø n-q性能良好
- ø高度共模干扰抑制
- ø将 转换为y或y至
- ø电压抽头容易转换
- ø按用户的特殊性能要求设计

本产品的 效率()是90% , 电压比为380/660 (V) , 铁心形状为EI型 , 防潮方式是开放式 , 额定功率是30 (KVA) , 型号是S(S)G-30KVA , 绕组形式为双绕组 , 品牌是上海瑞