

福意联恒温箱FYL-YS-100L(智能温度控制)

产品名称	福意联恒温箱FYL-YS-100L(智能温度控制)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

福意联恒温箱FYL-YS-100L(智能温度控制)简单介绍 冷藏箱是一种用于储存需要低温保存的物品的设备，通常用于长途运输或长时间储存需要保持新鲜的食物和药品等。冷藏箱具有制冷功能，能够保持物品在低温环境下，防止其变质或腐烂。冷藏箱的设计多种多样，有单温冷藏箱和双温冷藏箱之分，可根据需要选择适合的类型。同时，冷藏箱也有不同大小和材质可供选择，以满足不同需求。福意联随着公司的产能和不断扩大，我们凭借拥有的优良制冷，严格的质量检验程序，人性化的管理经验，结合制冷优势，产品不仅满足的需求，而且成功打入了市场。产品有：，-20 冰箱，恒温箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等产品。温度控制。内置电脑微控系统，温度显示，每度可调，控温均匀。

采用温感探头，温度传感器控制，温度显示。

安全保障。高低温报警，温感器故障保障和键盘安全锁功能。

内置温感探头，数字显示箱体内部温度，随时观察箱内温度变化。

安全门锁设计，防止随意开启，声音蜂鸣报警。恒温系统。PTC加热技术，均匀制冷恒温效果好。

采用强制空气循环，确保箱体恒温。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好。

三层高强度中空玻璃，容易观察。人性化设计。多层可调搁架，自由调整，便于存取。

内设照明灯，存取物品一目了然。嵌入式设计，节省使用空间。福意联恒温箱FYL-

YS-100L(智能温度控制)特征（选配） 箱体的材料箱体采用整体色，外壳采用A3冷板静电喷涂，隔热层采用一次成型PE发泡，厚度为100mm，整部箱体牢固结实美观大方。

单开门，门的密封采用耐温、防水、防油的硅胶条密封。

中间用隔热绝缘材料制成，其作用是用来连接外加电源或信号线。

视窗为中空特制耐高、低温钢化玻璃附带导电膜加热除霜。送风循环系统 风道系统位于恒温箱底部的夹层，其内分布加热器、风叶、等装置。当风机高速旋转时，将外部新鲜工作室中空气吸入风道内，与加热器产生的热量从风道吹出，在工作室中与物品进行热交换，热交换后的空气再被吸入风道内进行混匀；反复循环，从而达到目标温度要求，同时保证恒温箱内获得较高的温度均匀。温度控制系统 控制面板设在箱体右面上，主要配件为微电脑PID温度控制仪，在控制仪被输入你需要的测试程序后，控制器会根据各种传感所得数据自动地按程序执行，发出信号给执行文件，实行对温度的控制。加热系统

制热系统位于风道内，由多组镍铬合金螺纹电加热器和聚四氟乙烯航空镀银双道线构成,采用SSR固态继电器无触点加热。恒温箱的自动报警保护装置 1、超温报警保护 2、故障报警 3、断电报警

4、开门报警。企业介绍--北京福意电器有限公司经过多年的研发制造制造，建立了销售售后一体的多元化制造经营企业介绍。公司凭借十年以上的市场实战经验和国内外专业技术，赢得了客户的一致好评，并成为多家世界500家企业介绍的指定合作伙伴。