

供应广东HNLC-9002开关柜局部放电检测仪

产品名称	供应广东HNLC-9002开关柜局部放电检测仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC-9002 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNLC-9002局部放电检测仪主要是检测高压开关柜的局放量检测，局部放电发生时，产生超声波、热、光、磁等物理现象，其中超声波会以声源为中心，以球面波形式向周围传播。手持式高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电的存在和位置，并结合实时显示的图像和数据，快速诊断局部放电状况。该定位仪集成了暂态对地电压、超声波两种检测方式。

产品特征

- 1、超声、TEV局放波形与黄、绿、红三段警示值处于同一界面，国内首创
- 3、采用彩色的液晶屏，显示效果更直观，更友好
- 5、显示器可时时显示波形，并可存储有价值的波形，测试数据自动存储，有利于测试记录查阅以及测试数据后续分析
- 7、强度适中的红色激光描准，聚焦能力强，定位准确，安全可靠，简单实用

9、主要以检测高压开关柜的局部放电为主

产品别称

开关柜局部放电检测仪、局部放电检测仪、超声波局部放电检测仪、局部放电测试仪、局放仪、局放检测仪

技术参数

TEV 性能参数

传感器 电容性

测量范围 -5 ~ 60dB , 步长1dB

分辨率 1dB

超声波测量参数

测量范围 -11dB ~ 68 dB , 步长1dB

分辨率 1dB

传感器中心频率 $40\text{kHz} \pm 1\text{kHz}$

传感器直径 16mm

仪器硬件指标

指示器 彩色背光 LCD

显示分辨率 320X240

横向灵敏度 50us/Div ~2m s /Div

垂直灵敏度 4uv/Div ~400uv/Div (超声波)

400uv/Div ~40mv/Div (TEV)

触发模式 Auto , Norm , Sign

PC连接接口 USB连接

充电方式 专用充电器

HNLC-9002局部放电检测仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限广东公司的客服，厂家报价，可定制