消防电源线ZRNH-RVSP22-2*1.5MM2

产品名称	消防电源线ZRNH-RVSP22-2*1.5MM2
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

消防电源线ZRNH-RVS-2*1.5MM2详细介绍

中文全称

额定电压0.3/0.3kV 软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型导体允许长期工作温度为70 连接用布线电缆(RVS聚氯乙烯绞合型软性电线电缆,俗称双绞线、麻花线、花线、对绞多股软线、绞型连接用软电线等,多用于消防系统,也叫消防线),技术符合JB/T 8734-2012规范要求

代号说明(型号字母含义)

项目名称

代号

代号说明

阻燃特性 ZR

耐火特性	NH
用途代号	R
导体材质	Т
绝缘材料	V
外观形状	S
耐温等级	70
导体种类	R
额定电压	0.3/0.3kV
执行标准	JB/T 8734-1998
消防电源线ZRNH-RVS-2*1.5MM2型号名称	

ZR-RVS 阻燃型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线电 缆	RVSP	软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线电缆 软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用屏蔽布线电缆
	ZR-RVS	
		A级阻燃型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线 电缆

ZRB-RVS B级阻燃型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线

ZRC-RVS	C级阻燃型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线	
NH-RVS	电缆	
	耐火型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线电 缆	
WDZ-RV\$ WDZN-RV\$	低烟无卤阻燃型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接 用布线电缆	
	低烟无卤阻燃耐火型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型 连接用布线电缆	
消防电源线ZRNH-RVS-2*1.5MM2产品结构 聚氯乙烯绝缘)绞合而成;	:两根RV线(铜丝	
产品生产材料:导体是无氧铜丝,绝缘为聚	^そ 氯乙烯(PVC)	
NHRVS是什么电线,耐火双绞线,NH-RVS-2*1.5mm2 麻花线消防线		
RVS双绞线规格及技术参数(参考)		
规格		
导体结构		
导体外径(mm)		
绝缘厚度(mm)		
参考外径(mm)		
参考重量(kg/km)		
2 × 0.5	28/0.15	
2 × 0.75	42/0.15	

电缆

2 × 1.0	56/0.15
2 × 1.5	84/0.15
2 × 2.5	7 × 20/0.15
2 × 4	7 × 32/0.15
2×6	7 × 27/0.20

适用范围