

# 消防电源线ZRNH-RVSP22-2\*1.5MM2

产品名称	消防电源线ZRNH-RVSP22-2*1.5MM2
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

消防电源线ZRNH-RVS-2\*1.5MM2详细介绍

中文全称

额定电压0.3/0.3kV 软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型导体允许长期工作温度为70 连接用布线电缆（RVS聚氯乙烯绞合型软性电线电缆，俗称双绞线、麻花线、花线、对绞多股软线、绞型连接用软电线等，多用于消防系统，也叫消防线），技术符合JB/T 8734-2012规范要求

代号说明（型号字母含义）

项目名称

代号

代号说明

阻燃特性

ZR

耐火特性	NH
用途代号	R
导体材质	T
绝缘材料	V
外观形状	S
耐温等级	70
导体种类	R
额定电压	0.3/0.3kV
执行标准	JB/T 8734-1998

### 消防电源线ZRNH-RVS-2\*1.5MM2型号名称

RVS	软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线电缆
RVSP	软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用屏蔽布线电缆
ZR-RVS	阻燃型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线电缆
ZRA-RVS	A级阻燃型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线电缆
ZRB-RVS	B级阻燃型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线

ZRC-RVS	电缆 C级阻燃型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线电缆
NH-RVS	耐火型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线电缆
WDZ-RVS	低烟无卤阻燃型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线电缆
WDZN-RVS	低烟无卤阻燃耐火型软铜导体聚氯乙烯绝缘双绞型连接用布线电缆

消防电源线ZRNH-RVS-2\*1.5MM2产品结构：两根RV线（铜丝聚氯乙烯绝缘）绞合而成；

产品生产材料：导体是无氧铜丝，绝缘为聚氯乙烯（PVC）

NHRVS是什么电线,耐火双绞线,NH-RVS-2\*1.5mm2 麻花线消防线

RVS双绞线规格及技术参数（参考）

规格

导体结构

导体外径(mm)

绝缘厚度(mm)

参考外径(mm)

参考重量(kg/km)

2 × 0.5	28/0.15
---------	---------

2 × 0.75	42/0.15
----------	---------

2 × 1.0

56/0.15

2 × 1.5

84/0.15

2 × 2.5

7 × 20/0.15

2 × 4

7 × 32/0.15

2 × 6

7 × 27/0.20

适用范围