

宏发继电器HF-116F-2-220AL

产品名称	宏发继电器HF-116F-2-220AL
公司名称	东莞市东城冈本电子经营部
价格	30.00/个
规格参数	应用范围:磁保持 品牌:hongfa/宏发 型号:hf-116f-2-220al-1hs
公司地址	中国广东 东莞市 东莞市东城区世纪广场世纪银座
联系电话	0086-076922479652 13592711528

产品详情

					小型大功率继电器		认证号:e134517认证号:r5 0154722认证号:cqc09002 031231(直流型)
					产品型号: hf116f-1		
					30a触点切换能力 触点与 线圈间介质耐压4kv 负载能 力强 3mm触点间隙 具有 一组常开、两组常开触点形式 f级& b级绝缘等级 环保产 品(符合rohs) 外形尺寸:(50. 5 x 33.5 x 48.0) mm		
					收藏产品		

产品参数

--	--

外形图接线图订货标记产品新闻技术服务

触点参数		性能参数	
触点形式：	1h,2h	绝缘电阻：	1000m (500vdc)
接触电阻：	100m (1a 24vdc)	介质耐压：	触点与线圈间 4000vac 1min
触点材料：	agsno2, agcdo	断开触点间：	2000vac 1min
触点负载：	1h 30a 240vac c30a 277vac	动作时间：	30ms(适用于直 流型)
	2z 25a 240vac c25a 277vac	释放时间：	30ms(适用于直 流型)
最大切换电压：	277vac	冲击：	稳定性 98m/s2 强度 980m/s2
最大切换电流：	1h 30a	振动：	10hz ~ 55hz 1.5mm双振幅
	2z 25a	湿度：	98% rh, 40
最大切换功率：	1h 8310va	温度范围：	-55 ~ 70
	2z 6925va	重量：	约120g
机械耐久性：	1 × 107次	引出端方式：	pcb直插式(tht) 快连接式(qc) 螺钉式
电耐久性：	1 × 105次(详见安全认证报告)	封装形式：	防尘罩型

线圈参数	
额定电压：	3,6,12,24,48,100,110,200vdc6,12,24,48,120,220vac
动作电压(max.)：	直流 (vdc)：动作电压是额定电压的75% 交流 (vac)：动作电压是额定电压的80%
释放电压(min.)：	直流 (vdc)：释放电压是额定电压的10% 交流 (vac)：释放电压是额定电压的15%
额定线圈功率：	直流型:约1.9w； 交流型:约2.7va

率：

使用指南与注意事项关于宏发继电器的使用说明及相关参数；	
产品荣誉宏发产品荣获的奖项；	相关资料下载您可以通过此栏目下载您样本。
常见问题解答罗列一些平常可能会碰到的技术问题	

本产品的应用范围为磁保持，品牌是 HONGFA/宏发，产品系列为 HF-116F-2-220AL-1HS，型号是 HF-116F-2-220AL-1HS，触点形式为常闭型，额定电压是 AC200-240（V），电流性质为交流，外形尺寸是小型，触点负载为大功率，防护特征是封闭式，直流电阻为 13600（ Ω ），吸合电流是 0.2（A），释放电流为 0.02（A），触点切换电压是 250（V），触点切换电流为 30（A），