

C75200铜带C75200白铜带

产品名称	C75200铜带C75200白铜带
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鹏达高端材料 型号:C75200铜带 规格:铜棒,铜板,铜带
公司地址	广东省深圳市坪山新区宝龙工业区
联系电话	15989540608

产品详情

C75200铜带

C75200铜合金白铜是以镍为主要添加元素的铜基合金，呈银白色，有金属光泽，故名白铜。铜镍之间彼此可无限固溶形成连续固溶体，即不论彼此的比例多少，而恒为 --单相合金。当把镍熔入红铜里，含量超过16%以上时，产生的合金色泽就变得洁白如银，镍含量越高，颜色越白。白铜中镍的含量一般为25%

应用

C75200

C75200洋白铜、C75200铜合金、C75200铜材

C75200铜带、C75200铜卷、C75200铜棒、C75200铜板、C75200铜管

C75200铜线、C75200铜丝、C75200带材、C75200带料、C75200卷带

C75200卷材、C75200卷料、C75200板材、C75200板料、C75200平板

C75200薄板、C75200厚板、C75200板块、C75200棒材、C75200棒料

C75200圆棒、C75200直条、C75200管材、C75200管料、C75200线材

C75200丝材、C75200扁条、C75200长条、C75200盘圆、C75200盘线

产品广泛用于电器、电子、电力、汽车、通讯、五金等行业，如变压器铜带、引线框架材料带、射频电缆带、太阳能光伏铜带、高炉用铜冷却壁板、含银无氧铜板、电子接插件铜带、模具电极铜板、乐器铜板等。[1]

材料状态：H

合金标记：C7521R-H

拉力试验：厚度/mm： 0.2- 5

抗拉强度/Mpa： 540伸长率/%： 3

弯曲试验：厚度/mm： 1.6

弯曲角度：未测内侧半径：厚度的2倍

弹性极限值试验：厚度/mm：未测

弹性极限值KB0.075/Mpa：未测

硬度试验：厚度/mm： 0.15维氏HV(0.5)： 150

热处理规范：

铸造温度1170 ;退火温度700 ~ 750 ;轧制热加工温度950 ~ 970 ;消除内应力的低温退火温度250

C75200销往全国：

河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省

江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、四川省、贵州省

云南省、陕西省、甘肃省、青海省、台湾省、北京市、天津市、上海市、重庆市

广西、内蒙古、西藏、宁夏、新疆、香港、澳门

C75200零售、C75200批发、C75200价格、C75200进口、C75200日本

C75200材质报告、C75200材质书、C75200环保报告(Rosh)、C75200材料

C75200起订量、C75200分条、C75200供应商、C75200材质证明

C75200深圳、C75200苏州、C75200厦门、C75200东莞、C75200广州