

JQX-13F-2Z通用继电器 小型中间继电器

产品名称	JQX-13F-2Z通用继电器 小型中间继电器
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司
价格	7.00/个
规格参数	应用范围:通用 品牌:saipwell 型号:jqx-13f-2z(ly2)
公司地址	中国 浙江 温州市 柳市
联系电话	86 0577 62760721-8018 13758430648

产品详情

通用继电器的概念：是指在某一领域或者许多领域通用的继电器。继电器是当输入量的变化达到规定要求时，在电气输出电路

中使控量发生预定的阶跃变化的一种电器。

通用继电器的现状：由于近期全球经济增长速度放缓，以及2011年整体继电器行业的产能过剩，使得亚洲地区的继电器制造商正面临着前所未有的挑战，其中包括来自全球范围内的激烈竞争以及某些地区市场(如欧洲、美国)和产业的需求出现萎缩的情况。在价格方面，大部分机电继电器产品的价格在经过2010至2011年的大幅上涨之后，从2012年上半年开始回落，预计价格持续下降的走势仍会维持一段时期并逐步稳定下来继电器主要用于配套设备的生产和维修，其质量直接关系到整机产品的最终品质和使用寿命。特别是在通讯和家电市场上，由于需求量较大，且价格竞争激烈，令到使用者对继电器产品的价格较为敏感，要求降低整体成本，提升产品的综合质量。为此，当前主流继电器生产厂商大多致力于提升模具设计水平、加工精度，以及自动化装配水平等，以实现产品的精密化、定制化开发趋势。

以上是通用继电器温州巨人电器有限公司有关继电器产品方面信息，如有疑问，请致电详谈。

一.通用继电器jqx-13f-2z(ly2)的特性：

- 1.触点切换能力可达10a
- 2.带led指示灯
- 3.多种引出脚
- 4.透明防尘罩 多种安装试备有匹配插座选用

二.通用继电器jqx-13f-2z(ly2)的外接图以及连接图：

三.通用继电器jqx-13f-2z(ly2)的性能参数：

尺寸mm：20.5×27×33.4触点分布形式:2z、2h触点容量：10a 250vac/10a
30vdc触点电阻：50m 绝缘电阻：100m 抗电强度：boc 1000vac/bcc 1500vac

四.通用继电器jqx-13f-2z(ly2)的技术参数：

型号	jqx-13f-1z(ly1)	jqx-13f-2z(ly2)	hh63p(ly3)	hh64p(ly4)
线圈额定电压	dc 6 to 220v	dc 6 to 220v	dc 6 to 220v	dc 6 to 220v
	ac 6 to 380v	ac 6 to 380v	ac 6 to 380v	ac 6 to 380v
线圈额定功率	dc 0.9w	dc 0.9w ~ 1.5w	dc 1.4w	dc 1.5w
	ac 1.2va	ac 1.2 to 2.5va	ac 2.0va	ac 2.5va
电气寿命	105ops	105ops	105ops	105ops
机械寿命	107ops	107ops	107ops	107ops
使用环境温度	-25 ~ 55	-25 ~ 55	-25 ~ 55	-25 ~ 55
重量	32g	34g	49g	69g
安置方式	印刷电路板式法兰式 、插入式	印刷电路板式法兰式 、插入式	印刷电路板式法兰式 、插入式	印刷电路板式法兰式 、插入式

本产品的额定电压为 AC/DC24-240，产品系列是 JQX-13F-2Z(LY2)，线圈电源为 DC6to220VAC6to380V，额定电流是 10A，线圈功率为 DC 0.9WAC 1.2VA，触点切换电流是 10A，触点切换电压为 250VAC30VDC，防护特征是密封式，触点负载为 10A/250VAC30VDC，应用范围是通用，型号为 JQX-13F-2Z(LY2)，品牌是 saipwell，触点形式为 1Z2Z3Z4Z，