

魏德米勒 (weidmuller) 全系列继电器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 魏德米勒 (weidmuller) 全系列继电器 |
| 公司名称 | 上海昱洛电气有限公司 |
| 价格 | 100.00/盒 |
| 规格参数 | 应用范围:电气柜 品牌:weidmuller/魏德米勒 型号:timeritm |
| 公司地址 | 上海市嘉定区江桥镇曹安公路2883号(四方科创中心) |
| 联系电话 | 17269666868 17269666868 |

产品详情

询价图片产品描述型号技术参数认证备注

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| | 电子式时间继电器 | timer itm 0.1s-100h | 输入电压:12v ...240vac/dc/5 0...60hz;时间 段:12段;开关 电压:250vuc; 开关电流:8a; 开关容量:200 0va,80w | | 如需提供其他 型号, 请联系 我们。 |
| | 电子式时间继电器 | timer btm-s | 输入电压:24~ 230vac,50/60hz 24...48vdc;时 间范围:0.1s~1 20h(7段);开关 电压:250vac; 开关电流:5a | | 如需提供其他 型号, 请联系 我们。 |
| | 电子式时间继电器 | timer bt ds-s | 输入电压:24~ 230vac,50/60hz 24...48vdc;时 间范围:0.1s~1 20h(7段);开关 电压:250vac; 开关电流:5a | | 如需提供其他 型号, 请联系 我们。 |
| | plug系列光电 耦合器 | 24vdc/24vdc 5a | 额定电压:15 v dc....30vdc;额 | cul;ul;recogniz ed | 如需提供其他 型号, 请联系 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------|---|--------------|-----------------|
| | | | | 定电流:大约10ma;功耗:250mw | | 我们。 |
| | | mcz系列光电耦合器 | mcz o 24 vuc | 额定电压:24v uc+/-20%;额定电流:11ma ac/9ma dc;功率:230mw/280mva;最大输入频率:dc:10hz/ac:5hz;输出电压:5...48vdc;输出电流(最大)20ma | ce;ul;csa | 如需提供其他型号,请联系我们。 |
| | | micro系列光电耦合器 | 24 vdc / 230vdc 1a | 额定电压:24v dc +/-20%;额定电流:10.4 ma ± 10%;功率:250mw ± 15%;最大输入频率:3hz;动作延时:<11ms;断开延时: <11ms | ce;curus | 如需提供其他型号,请联系我们。 |
| | | dko系列光电耦合器 | 24vdc / 24vdc 0.1a | 额定电压:24v dc ± 10%;额定电流:4.5ma;功率:0.1w;最大输入频率:500hz | ce | 如需提供其他型号,请联系我们。 |
| | | rsm继电器接口 | rsm 8 r/rsm 8 rs | 输入电压:24vac;额定功耗:0.75w;插入电流:23 ma;最大输出电压:250v;连续电流:6a | ce | 如需提供其他型号,请联系我们。 |
| | | rs系列继电器 | 230vuc 2co | 额定电压:230 vuc +5 / - 15%;额定电流ac:4.3 ma;额定电流dc: 4.3 ma;额定功率:1w//1va | ce | 如需提供其他型号,请联系我们。 |
| | | 继电器底座 | fs 4co | 额定电流:12a/10a;额定电压:300vac;介质耐压/线圈触点:2500vrms;接线扭矩/最大:0.5nm/0.8nm | curus;ce;vde | 如需提供其他型号,请联系我们。 |
| | | 大功率继电器 | 230vac 2co | 额定电压:230 vac;动作/释放 | curus;ce;vde | 如需提供其他型号,请联系我们。 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------|
| | | | | 电压:184v/92v; 功率:2.3va;额 定线圈电流:1 0.1 ma | | 我们。 |
| | | 通力功率继电器 | 24vdc 3co | 额定电压:24v dc;动作/释放 电压:18v/2.4v; 功率:1.2w;额 定线圈电流:5 0.5ma | curus;ce;vde | 如需提供其他 型号, 请联系 我们。 |
| | | drm中间继电器 | 24vac 4co | 额定电压:24va c;额定电流(50 hz/60hz):62.4 ma/52.2ma;动 作电压/复位 电压:19.2v/7.2 v;最大电压:26 .4v;功率:1.0~1 .2va(60hz) | ul/csa; curus;tuv | 如需提供其他 型号, 请联系 我们。 |
| | | rider系列继电器 | rcm kits 24vdc 4co | 线圈电压:24v dc;触点材料:a gni90/10;额定 电流:6a@250v ac;额定最断 开功率ac:1500 va | vde/ul | 如需提供其他 型号, 请联系 我们。 |
| | | rider 系列继电器 | rcl kits 24vdc 2co | 线圈电压:24v dc;触点材料:a gni90/10;额定 电流:12a@250 vac;额定最断 开功率ac:3000 va | vde/ul | 如需提供其他 型号, 请联系 我们。 |
| | | rider 系列继电器 | 24vdc 4co | : 额定电压:2 4vdc;动作/释 放电压:18v/2. 4v;功率:750 m w;额定线圈电 流:31.3 ma | curus;ce;vde | 如需提供其他 型号, 请联系 我们。 |
| | | plug系列继电器 | 24vdc 1co | 额定电压:24v dc +/-10%;额 定电流dc:16m a;额定功率:40 0mw | ce,curus | 如需提供其他 型号, 请联系 我们。 |
| | | mcz 系列继电器 | 24 vdc 1c0 au | 额定电压: 24vdc +/-20%; 额定电流dc:6. 3ma;功耗:156 mw | ce,ul,csa,gl,esd | 如需提供其他 型号, 请联系 我们。 |
| | | micro系列端 子式继电器 | 24vdc 1co | 额定电压:24v dc +/-20%;额 | ce,curus | 如需提供其他 型号, 请联系 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|-----|
| | | | 定电流dc:6.6 ma;额定功率: 160 mw; | 我们。 |
|--|--|--|----------------------------------|-----|

本产品的 额定电压为24-240V，产品系列是电子式，型号为TIMERITM，额定电流是1-30A，品牌为Weidmuller/魏德米勒，触点形式是九开四闭，应用范围为电气