

激光管 来创 激光器

产品名称	激光管 来创 激光器
公司名称	南京来创激光科技有限公司
价格	900.00/个
规格参数	品牌:来创 型号:c 种类:激光器
公司地址	中国 江苏 南京市浦口区 高新区柳州北路22号小柳工业园莱特二层
联系电话	86 25 83342870 13770599334

产品详情

南京来创激光科技有限公司专业从事激光产品及电子产品的研究、开发和制造。是集光学、电子、机械、计算机软硬件等专业人才组成的股份制高新技术企业。公司拥有多年生产、研制激光系统的经验丰富的专业人才。可为用户设计、生产高质量的co2激光管（单模管、石英管、稳频管）、co2激光恒流电源、各种光学镜片。也可为用户提供系统设计、光路设计、软硬件设计、整体外型设计等oem合作方式。公司目前的主导产品为：co2激光管及电源、he-ne激光管及电源、各种光学镜片、半导体激光器、医用激光整机、工业应用整机等。

产品应用：工业加工：激光雕刻、激光打标、激光切割、激光热处理等。医疗：美容科、皮肤科、妇科、肛肠科等。科研：红外测试、测量、红外激光光源、实验及教学演示等。

co2激光管系列产品技术参数表 co2 laser

technical parameter

长度 (mm) length	模式 mode	外径 (mm) outer diameter	触发电压 (kv) triggering voltage	工作电压 (kv) operating voltage	工作电流 (ma) operating current	功率 (w) power output	备注 notes
250	低阶模low	30 ± 1	7	6	5	4	

300	er mode/单 模tem00	38 ± 1	7.5	6.5	7	6	
320			8	7	8	8	
380			10	8	10	11	
400			11	9	12	12	
450		12	10	14	16		
500		50 ± 2	13	11	15	20	
600			19	12	16	30	
800			20	13	18	35	
1000		55 ± 2	22	15	20	45	
1200			24	16	24	60	
1600		60 ± 2	28	18	26	85	
1600a			30			100	
				19	26		
1800			35	20	28	128	
2000		65 ± 2	40	25	34	145	

本产品的品牌为来创，型号是C，种类为激光器，波段范围是远红外，运转方式为连续式，激励方式是电激励式，工作物质为气体，光路径是反射型外光路，输出形式为光开关型，传输信号是单电源型，速度为高速，通道是单通道，输出波长为10600（nm），线宽是1（mm），