

日本日置 HIOKI 3662-20激光源

产品名称	日本日置 HIOKI 3662-20激光源
公司名称	上海树信仪器仪表有限公司
价格	15500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:日置 型号:3662-20
公司地址	嘉定区黄渡镇新黄路17号405室
联系电话	021-64515839 13564891118

产品详情

日本日置激光源hioki 3662-20,hioki 3663-20的性能：

光缆的光损测量光源(光功率须另外)根据输出波长,准备了2种型号连续光(cw)与调制光可以转换在现场可以使用的轻便型激光源3662,3663的主机与光缆不能连接若需连接,请选择可选选件中的连接转换器。

日本日置激光源hioki 3662-20,hioki 3663-20的基本参数

光源器件	半导体激光二极管
输出波长	1550 ± 20 nm(3662-20) 1310 ± 20 nm(3663-20)
输出模式	连续波(cw)或调制光(270hz,1khz,2khz)
频谱宽度	最大5 nm
输出电平	23 ± 5 时,-6 ± 2 dbm
输出电平稳定性	± 0.1 db (23 ± 5 时,可保持5 分钟)
光纤模式	单模
输出连接器	fc, sc (可选用连接转换器)
適合規格	iec 60825-1: 2001 class 1 laser
电源供应	5号碱性电池(lr6) × 2
运行时间	[3662-20]约20小时, [3663-20]约36小时 (连续cw输出)
体积及重量	约76宽 × 159高 × 35厚mm (包括外壳), 约180g (不含电池)
附件	吊带 × 1,携带盒 × 1, 5号碱性电池 (lr6) × 2

本产品的 输出形式为连续波(CW)或调制光(270Hz,1KHZ,2KHz) ,
输出波长是1550 ± 20nm(3662-20)1310 ± 20nm(3663-20) (nm) , 型号为3662-20 , 种类为激光