

# 益阳合金钢机车闸瓦插销工厂

产品名称	益阳合金钢机车闸瓦插销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

益阳合金钢机车闸瓦插销工厂 到发线道床顶宽3.4m，道床厚度0.35m，边坡为1：1.75;其他站线道床预宽2.9m，道床厚度0.25m，边坡为1：1.5 尖轨曲线的理论起点与基本轨工作边相切,在尖轨某断面(b下心盘上平面距轨面自由高/mm706 型弹条分开式扣件秦沈线桥上板式轨道过渡段使用，单个弹条扣压力不小于11kN，轨面调高量±20mm,轨距调整量+8-4mm，预埋套管抗拔力100kN

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体（1），其特征在于：所述钎体（1）正面的上部开设有直槽口（2），所述钎体（1）正面的中部开设有卡槽（3），所述钎体（1）正面的底端开设有等距离排列的防滑槽（4），且钎体（1）的底端呈波浪状。
2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）正面的中部开设有等距离排列的防滑线（5）。
3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）为合金钢材质，且钎体（1）锻压而成。

假设被拧紧板件为完全刚性的,则在弹性范围内,螺母转角 $\theta$ 和螺栓轴力T之间的关系可以用下式表示:其中L是握距,A是螺栓有效截面面积,是杨氏模量,p是螺距近年生产的新型转向架型号主要有7种：转8G、转K1、转K2、转K3、转K4型、转K5、转K6等 无碴轨道的轨道电路,就SEI/TVM430列控联锁一体化系统,UM71或UM2000型数字编码无绝缘道电路传输距离1.2km而言,轨道电路的电气常数目标值要求单位度的电阻 $R=3Q/km$ 、电感 $L=1mH/km$ ,电导 $G=1s/km$ ,电容 $C=1\mu Fkm$

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽，这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分，可能造成列车制动时失灵的危险，为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。