

供应广东HNLC5920蓄电池在线监成套设备

产品名称	供应广东HNLC5920蓄电池在线监成套设备
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC5920 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNLC5920蓄电池在线监成套设备是以蓄电池内阻、连接电阻、蓄电池端电压、蓄电池组总电压、蓄电池组总电流和蓄电池组所在环境的温度为主要监测参数，对电池性能、状态进行实时监测并且分析电池性能发展趋势对电池使用寿命作出判断的在线监测系统。HNLC5920蓄电池在线监测系统可跟踪电池的性能均衡性，当发现性能严重恶化的故障电池，系统会立即报警，为电池组“精细”维护提供依据。

产品特征

- 1.具有网络报警功能。
- 2.电池资源管理全面数字化、信息化。
- 3.全自动定时巡检蓄电池端电压、自动记录测试数据。
- 4.受控巡检电池内阻、端电压、容量，自动记录测试数据。
- 5.自动监测电池组性能均衡性，诊断电池故障，电池出现故障时自动报警。

6.单节电池和电池内阻性能状态既可在现场观测，也可在数据中心观测。标志明确，显示直观。

7.现场检测无需人工介入，可避免因人工操作错误引起的短路、触电和负载断电等风险。

8.全隔离独立测试回路，既不受用户设备干扰，也不影响用户设备和电池组的正常运行。

9.HNLC5920蓄电池在线监测系统既能通过以太网进行远距离操作，又能现场测试，数据可以通过以太网上传到计算机，也可以人工到现场用U盘读取。

产品别称

蓄电池在线监测系统，蓄电池在线监成套设备

技术参数

通讯	USB接口、以太网接口、RS-232接口、RS-485接口	
单节电压	12V	测试范围：0~16V精度：0.5%rdg+6dgt
内阻范围及精度	范围：0-100m	精度：2%rdg+6dgt
总体电压	范围：0-70V 精度：0.5%rdg+6dgt	
总体电流	范围：0-100A（选配电流传感器）精度：1.0%rdg+6dgt	
监测电池数量	24节	
内存	128M FLASH	

HNLC5920蓄电池在线监成套设备详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限广东公司的客服，厂家报价，可定制