

云白华鼎 常州烟囱安装承包

产品名称	云白华鼎 常州烟囱安装承包
公司名称	苏州云白华鼎烟囱工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇108号
联系电话	18261462247 18261462247

产品详情

工程质量目标及措施

- 1 材料的质量一定要符合设计及规范要求，要有合格证和试验报告。
- 2 砂浆和砼事先有试配比通知单，施工中要计量准确，按规定留设试块，检测砂浆和砼强度。
- 3 砌筑先排底，按规范排好缝，砂浆饱满度要求达到95%以上，要经常用靠板靠，线锤吊，水平尺测平，圆度规(轮度板)测圆。
- 4 认真开展自检、互检、专职检的三检制，边干边检，做好原始记录，严格按照规范和操作规程要求进行施工。
- 5 认真计算好各个高度的烟囱直径，烟囱安装承包报价，便于随时抽检，严格控制标高、轴线，做好书面和口头质量交底工作。 [4]

双层不锈钢烟囱有重量轻

耐腐蚀，寿命长，保温隔热效果好，外形美观大方安装简单等优点。即可做内置式使用，也可做附壁式使用，还可以作为独立式烟囱使用。是取代传统水泥烟囱钢制烟囱的理想产品。、

双层不锈钢烟囱每个部件的内、外筒及隔热材料出厂前组装为一体，现场安装时，只需拧紧螺钉即可，无须现场焊接、铆接，使安装方便、快捷。同时具备以下特点：耐高温：可以根据一般锅炉烟气温度<240度，也可以根据柴油发电机组480 -680 的高温，双层不锈钢烟囱分别设置高压矿棉、硅酸铝等各种不同性质、不同厚度的隔热材料，确保烟囱外壁不超过45度(热工规范要求<60度)。

如何解决双层不锈钢烟囱腐蚀的问题，现在很多锅炉都加了烟气冷凝器，若排烟温度比较低时就会有大量的凝结水渗出，对普通烟囱腐蚀大，预制双层保温不锈钢烟囱，就能有效地避免这一点。而且不锈钢

烟筒很轻、对房屋建筑载荷小、安装省时省力、维护保养起来也很便捷，不用每季度做防腐蚀解决。

影响烟气的正常排放：当烟气温度较低时，烟囱的抽汽力会降低。对于单纯依靠自然抽汽的锅炉烟囱，排烟困难，甚至影响锅炉的正常运行。对于发电机烟囱，低温烟气密度会增加，相应的排烟阻力也会增大，从而降低发电机的运行效率。

云白华鼎(多图)-常州烟囱安装承包报价由苏州云白华鼎烟囱工程有限公司提供。苏州云白华鼎烟囱工程有限公司是一家从事“ 不锈钢烟囱,工业烟囱,钢制烟囱,钢烟囱 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 云白华鼎 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使苏州云白华鼎在废气处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！