

KP5A(3CT5A)可控硅

产品名称	KP5A(3CT5A)可控硅
公司名称	杭州金达电子有限公司
价格	6.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:kp5a(3ct5a) 控制方式:单向
公司地址	拱墅区登云路428号(浙江时代电子市场2层A区258号)
联系电话	0571-88009258

产品详情

杭州金达电子有限公司是一家以经营国产及进口分立电子元器件为主.多元化发展的专业公司.主要经营各类rx20珐琅/rx21被漆/rxg20波纹/rx27水泥/rx70/rx71精密/rxq酚醛/rx24铝壳/zb板形/dx7滑动变阻器等大功率线绕电阻以及rv/ra/cp/fcp/hp/ws/wx/wh/wi/wdd等进口.国产线绕.碳膜.实芯.多圈.玻璃釉.导电塑料电位器.上海永星开关厂kcd/kd2/ad系列开关/苏州先达电机厂fyz系列风机在杭州一级代理商.专营cj10/cj11/cj41/cj48系列金属膜电容.cy云母电容.2cw/2dw/2cz/2ak/2ck/3ax/3ak/3ad 3da/3dg/3cg/3dk/3ck/3du/3dd/3dj/3do/bt国产二.三极管等十大类近万种的规格品种.公司以产品品质上乘.价格合理.货源充足而不断赢得广大用户及商家的支持和信赖.树立了良好的公司信誉.

型号	通态电流it (av) a	有效电流 ifrmsa	正向峰值电压 vrrmv	触发电流igt ma	触发电压vgt v	螺栓尺寸 mm
kp5a	5	6	100-2000	5-45	2.5	6
kp10a	10	16	100-2000	5-45	2.5	8
kp20a	20	32	100-2000	5-45	2.5	10/12
kp30a	30	48	100-2000	5-50	2.5	12
kp50a	50	80	100-2000	5-150	2.5	12
kp100a	100	160	100-2000	5-200	2.5	16
kp200a	200	320	100-2000	5-200	2.5	20
kp300a	300	480	100-2000	5-200	2.5	20
kp500a	500	800	100-2000	5-200	2.5	30

本产品的型号是KP5A(3CT5A), 封装材料为金属封装, 封装外形是螺旋形, 散热功能是不带散热片, 功率特性是中功率, 额定正向平均电流为5(A), 控制极触发电流是5-45(mA), 最大稳定工作电流为5(A), 反向重复峰值电压是100-2000(V)