

# 四边形3000W调压器 单相

产品名称	四边形3000W调压器 单相
公司名称	深圳市宝安区沙井谷易电器行
价格	230.00/台
规格参数	电压比:250-300 电源相数:单相 额定功率:3
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 沙井岗头路中亚硅谷海岸A区B馆1B111铺位
联系电话	86 0755 29691077 18038076667

## 产品详情

品牌: 谷易型号: tdgc2电源相数: 单相

### 宝贝详情

tdgc2、tsgc2、tdgc2j、tsgc2j系列接解式调压器，是全国统一设计的节能产品，具有波形不失直、体积小、重量轻、效率高、能可靠地运行等特点，可广泛用于工业、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器中达到调压、控温、调光、功率控制等目的。

### 二、产品说明

tdgc2-3k调压器，额定容量3kva,额定频率50hz，输入电压220v，输出电压（调压范围）0~250v（可根据要求定制），额定电流12a。

应用范围	调压	品牌	竟克赛	谷易
型号	tdgc2(j) tsgc2(j)	频率特性		低频
电源相数	单相	铁心形状		环型
冷却形式	干式	铁心形式		环形
绕组形式	自耦	防潮方式		开放式
冷却方式	自然冷却	外形结构		立式
电压比	220/0-250 (v)	效率( )		0.8
额定功率	0.2~60 (kva)			

- 1、本调压器产品不能多只并联使用
- 2、三相产品必须接入零线方可正常工作
- 3、本产品仅室内使用

调压器--产品概述 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j、tsgc2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

调压器--使用场合 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业 轻工业 家用电器 照明系统

调压器--产品性能 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250 三相0-430v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m 三相>2m

调压器--型号规格 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

本产品的电压比为250-300，铁心形状为四边形，防潮方式是开放式，型号是TDGC2-3K，属性为dsf