

# 三相 TDGC 稳压器 调压器

产品名称	三相 TDGC 稳压器 调压器
公司名称	乐清市皓斯电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	电压比:220/380 电源相数:三相 额定功率:1=500
公司地址	乐清市北白象镇岭西村
联系电话	86 577 62882836 15356512777

## 产品详情

### 调压器--产品概述 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j、tsgc2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

### 调压器--使用场合 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业 轻工业 家用电器 照明系统

### 调压器--产品性能 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250 三相0-430v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m 三相>2m

### 调压器--型号规格 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	台数
单相	tdgc2j	0.5	140×160×200	450×340×220	4.2	6
		1	170×210×230	420×400×250	6.5	4

		2	210 × 250 × 230	440 × 250 × 500	11.8	2
		3	240 × 270 × 230	490 × 290 × 260	14.5	1
		5	350 × 380 × 270	390 × 420 × 310	26	1
		7	350 × 380 × 270	390 × 420 × 310	26.5	1
		10	350 × 430 × 430	430 × 480 × 510	54	1
		15	350 × 430 × 590	430 × 480 × 670	80	1
		20	350 × 430 × 590	430 × 480 × 670	83	1
		30	350 × 430 × 1100	450 × 480 × 1170	165	1
		40	350 × 430 × 1100	450 × 480 × 1170	171	1
单相	tdgc2	0.2	120 × 110 × 120	320 × 280 × 150	3	4
		0.5	140 × 130 × 130	320 × 280 × 310	4	4
		1	200 × 180 × 180	430 × 240 × 440	6.5	4
		2	200 × 180 × 200	430 × 240 × 440	9	4
		3	220 × 180 × 200	480 × 280 × 260	11	2
		5	310 × 240 × 240	310 × 280 × 300	16	1
		10	310 × 240 × 410	330 × 280 × 500	36	1
		15	310 × 240 × 560	330 × 280 × 660	48	1
		20	310 × 240 × 770	330 × 280 × 800	56	1
		30	310 × 240 × 1500	390 × 340 × 1600	105	1
<b>相数</b>	<b>型号</b>	<b>规格(kva)</b>	<b>产品尺寸(深 × 宽 × 高)(mm)</b>	<b>包装尺寸(深 × 宽 × 高)(mm)</b>	<b>重量(kg)</b>	<b>台数</b>
三相	tsgc2j	3	170 × 210 × 520	250 × 260 × 580	21	1
		6	210 × 250 × 520	290 × 300 × 580	31	1
		9	240 × 270 × 520	320 × 300 × 580	42	1
		12	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	73	1
		15	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	79	1
		20	350 × 400 × 590	450 × 470 × 1170	81	1
		30	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	765	1
		40	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	170	1
		45	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	175	1
		50	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	180	1
三相	tdgc2	0.6	150 × 120 × 330	320 × 220 × 420	17	2
		1.5	170 × 130 × 340	370 × 290 × 420	20	2
		3	270 × 170 × 420	340 × 240 × 500	20	1

		6	260 × 210 × 460	320 × 270 × 520	28	1
		9	280 × 210 × 480	330 × 270 × 520	35	1
		15	320 × 240 × 570	360 × 300 × 650	48	1
		30	330 × 340 × 1500	390 × 34 × 1600	105	1

调压器--选型提示 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

- 1、本调压器产品不能多只并联使用
- 2、三相产品必须接入零线方可正常工作
- 3、本产品仅室内使用

本产品的 防潮方式是开放式，冷却方式为油浸风冷式，电压比为220/380（V），  
额定功率是1=500（KVA