

多通道位移显示仪表 数字显示 智能控制

产品名称	多通道位移显示仪表 数字显示 智能控制
公司名称	台州市椒江西域电子厂
价格	100.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:millay 型号:miy-2
公司地址	椒江区洪家街道陶家洋村2-13号
联系电话	88020465 13093855188

产品详情

西域电子专业生产位移传感器，拥有数百种型号可选，有需要随时联系

2~4个测量通道，独立显示。加、减、平均、乘、除运算功能和最大值、最小值判断功能 基本误差优于 $\pm 0.2\% f \cdot s$ 。16位a/d转换器。测量速度0.2秒/每通道 抗干扰设计，抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰，抗干扰能力达到iii级 输入信号包括：热电阻，热电偶，直流电流，直流电压 外形尺寸：160×80（横/竖） 仪表电源220v ac，（9~30）v dc 基本配置2通道输入，双显示 扩展功能 增加1个测量通道及显示 报警输出：最多4点 变送输出：最多2路（隔离） 外供普通电源：24v或12v，电流大于60ma 通讯接口：rs 485或rs 232 打印机接口（不含打印机单元）

选型表

内容	代码说明				
miy/	2通道输入，双显示				
外形尺寸	a—	160×80×105 或80×160×105 (w×h×l)			
面板形式 (显示颜色可按 订货要求)	h	横式全数字显示（红色）			
	s	竖式全数字显示（红色）			
	g	竖式双数字+双光柱显示（限2通道仪表），1通道绿色，2通道红色			
通道数	2	2通道仪表			
	3	3通道仪表			
	4	4通道仪表			
顺序表示1, 2, 3, 4 通道的输入信号（ 其它输入信号，订	e	e	e	e	热电偶k、s、r、b、n、e、j、t或辐射感温计

货时说明)	r	r	r	r	热电阻pt100、cu100、cu50、ba1、ba2、g53或电阻	
	i	i	i	i	直流电流(4~20) ma、(0~10) ma或(0~20) ma	
	v	v	v	v	直流电压(0~5) v、(1~5) v	
	m	m	m	m	mv信号(订货注明范围)	
	w	w	w	w	电位器	
	l	l	l	l	远传压力表	
报警点数量					t t0:无报警 t1~t4 : 1~4点报警	
变送输出(独立供电,全隔离。12位d/a,误差小于±0.2%)					a0	无输出
					a1	单输出
					a2	双输出
外供电源					b0	无外供电源
					b1	外供24v dc,误差小于±5%,大于60ma
					b2	外供12v dc,误差小于±5%,大于60ma
					b3	外供精密电压源
					b4	外供精密恒流源
					b5	其它(订货需注明)
通讯接口(独立供电,全隔离,1200~19.2k仪表地址0~99,应答延迟小于500μs)					s0	无通讯接口
					s1	rs-232接口
					s2	rs-485接口
仪表电源					v0	220v ac
					v1	24v dc
					v2	12v dc
					v3	其它(订货需注明)
打印功能(限a型仪表)(带硬件时钟)					pp	表示打印接口
非标准功能					nn	表示非标功能

本产品的种类是背光源(器件), 型号为MIY-2, 规格尺寸是78*98(mm), 品牌为MILLAY, 光源种类为LED发光二极管, 光源分布位置是直下式, 连接方式为金属插脚, 显示模式是反射