

供应广东HNWS-II SF6 智能微水测量仪

产品名称	供应广东HNWS-II SF6 智能微水测量仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNWS-II 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNWS-II SF6 智能微水仪主要用于现场六氟化硫（SF6）、氢气（H2）、氮气（N2）、二氧化碳（CO2）等气体中水分含量的高自动化数字显示测量仪器。仪器可自动在露点和PPmV之间切换，直接读出湿度无需换算。具有测量范围宽、响应速度快、测量精度高、操作简便、显示直观、便携式以及测量时间短、用气量省等特点。同时具有交直流两用电源，设计轻巧，坚固耐用，可广泛应用于SF6电器设备的现场水分测量。

HNWS-II SF6微水测试仪广泛适用于电力、化工、航空、冶金、医药、食品等行业。

产品特征

- 1、HNWS-II SF6 智能微水仪便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便
- 2、测量快速：仪器开机后无需等待，即刻测量，快速得到湿度值
- 3、快速省气：测定时耗气仅2L(101.2kPa)左右
- 4、自锁接头：HNWS-II SF6智能微水仪采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气

5、数据存储：本智能微水测量仪采用大容量设计，多可存储50组测试数据

6、显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容

7、RS232接口：可与串口打印机相连，进行数据打印

8、内置电源：内置4Ah可充锂电池，一次充足可连续工作10小时

产品别称

智能微水测量仪、微水测量仪、微质量测量仪、微水仪、HNWS-II
SF6智能微水仪、武汉SF6智能微水仪，SF6智能微水仪厂家

技术参数	露点	测量范围	- 55 ~ +20 (20—23000PPM)
		测量精度	± 2 (- 55 ~ + 20)
		响应时间	63%需45秒，90%需90秒 (- 55 ~ + 20) (+ 20)
	环境温度		- 40 ~ + 60
	环境湿度		0 ~ 100%RH
	电源		AC 220V 内置充电电池

HNWS-II SF6

智能微水仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限广东公司的客服，厂家报价，可定制