

不锈钢吊盖人孔实体厂家

产品名称	不锈钢吊盖人孔实体厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	108.00/件
规格参数	制造标准:国标 材质:不锈钢 规格型号:DN10-900
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司，杨经理。

人孔生产厂家--河北晟拓管道，本公司人孔系列主要有：矩形保温人孔，圆型保温人孔，钢制人孔，常压人孔，回转盖板式平焊法兰人孔，回转盖带劲平焊（对焊）法兰人孔，垂直吊盖板式平焊法兰人孔，水平吊盖带径平焊（对焊）法兰人孔，水平吊盖板式平焊法兰人孔，水平吊盖带径平焊法兰人垂直吊盖人孔这款产品相对于普通的人孔就要比较复杂一些，它的开启方式是人孔盖和孔成垂直位置所以叫做垂直吊盖人孔，人孔盖和孔在开启的时候通过L型杆连接旋转打开，这款产品和回转盖人孔原理类似，但是价格高在没有特殊要求下大多使用回转盖人孔。欢迎新老客户来电咨询。人孔种类有常压式、压力式、手轮式、长方形、椭圆、椭圆带镜、手孔、方形等；规格材质可根据客户选择生产。还可根据客户来图、来样加工非标等人孔,不锈钢卫生级人孔采用进口SUS304、316L制作，可以满足食品、产品质量可靠，各地，建立了长期稳定的供求关系。公司生产的人孔件品种齐全，工艺，外表美观，性能稳定，材质有保障，也可按用户的要求加工制造。人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m³以下时设12个人孔，5000m³以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与第1个人孔相隔90。人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无瓢扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均匀用力，以防孔盖变形。