

# 镀银铜电子线供应 UL1716 铁氟龙高温电子线

产品名称	镀银铜电子线供应 UL1716 铁氟龙高温电子线
公司名称	珠海拓文电子科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:拓文 型号:10-32awg
公司地址	珠海市香洲区上冲福溪物流园合众大厦2栋4F (6)
联系电话	0769-8987872

## 产品详情

由国内ptfe电线电缆规模最大的厂家提供，有30条ptfe推挤生产线生产，产品长期大量销售到欧美市场，质量价格和产能都遥遥领先于其他国内同行厂家，同时已经取得ul和csa双认证，是该产品国内最佳的合作伙伴，没有之一。

-----  
ul1716 - 挤出型ptfe绝缘低压导线

ul1716导线是带挤出型薄壁ptfe绝缘的重量轻，体积小的导线。ptfe绝缘具有优良的耐高温，耐腐蚀，耐潮湿，耐老化，耐磨，阻燃等性能，还具有优良的热稳定性，抗化学性，抗氧化性和高可靠性。这些导线的薄壁绝缘使其运用范围限定在低压领域，非常适合用于电子设备和电器的内部连线。

电压额定值: 150 v

温度范围: 温度范围: ul1716: 150

绝缘：挤出型 ptfe, 平均最小壁厚：

10-15号线规：0.013英寸（0.33mm）

16-19号线规：0.008英寸（0.20mm）

20-36号线规：0.0055英寸（0.14mm）

尺寸，电阻和重量 - ul 1716 导线

ul 型号	线规号	导体结构	导体直径	绝缘直径	重量	最大直流电阻
1716	26	19/38	.019(.483)	.034(.864)	1.52(2.26)	37.3(122)
1716	26	7/34	.019(.483)	.033(.838)	1.43(2.13)	38.7(127)
1716	26	单根	.016(.406)	.029(.737)	1.21(1.80)	41.0(134)
1716	28	19/40	.015(.381)	.029(.737)	1.03(1.53)	63.1(207)
1716	28	7/36	.015(.381)	.028(.711)	.989(1.47)	62.0(203)
1716	28	单根	.013(.330)	.026(.660)	.871(1.30)	65.3(214)
1716	30	19/42	.012(.305)	.026(.660)	.776(1.15)	96.1(315)
1716	30	7/38	.012(.305)	.025(.635)	.719(1.07)	97.5(320)
1716	30	单根	.010 (.254)	.023(.584)	.623(.927)	104(341)
1716	32	19/44	.010 (.254)	.023(.584)	.572(.851)	153(502)
1716	32	7/40	.009(.229)	.022(.559)	.519(.772)	166(544)
1716	32	单根	.008(.203)	.021(.533)	.481(.716)	162(531)

尺寸单位：英寸（mm）. 重量单位：磅/1,000英尺(kg/km). 电阻单位： /1,000英尺（ /km），温度 20 .

颜色代码：0-黑色，1-棕色，2-红色，3-橙色，4-黄色，5-绿色，6-蓝色，7-紫色，8-灰色，9-白色.

订货信息：指明产品型号，ul型号和颜色.

导体代码: s- 镀银铜, n- 镀镍铜;

sh - 高强度镀银铜合金导体, nh - 高强度镀镍铜合金导体.

本产品的 护套材质为 PTFE聚四氟乙烯，型号是 10-32AWG，线芯材质为 镀银铜线，标称截面是 6（mm<sup>2</sup>），品牌为 拓文，加工定制是是，