

1.4546不锈钢锻件钢板

产品名称	1.4546不锈钢锻件钢板
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

1.4546材质 锻件 棒料 上海威力金属集团有限公司供应不锈钢和镍基合金等系列产品。事业部下属业务部、财务部、运输部、仓储部.为用户提供装卸等服务。用户利益、互惠互利做生意、诚心交朋友为准则,受到广大新老客户的haoping。威力将不断的研发和制造you质的产品，满足广大客户的需求。公司现已向市场领域快速发展，公司在市场积累了经验及的服务知识

，在领域一步，可为市场提供you质的产品及服务。还有一点大家要注意1.4546 进口不锈钢价格大多都比国产价格高很多，市场上鱼目混杂选购时要熟悉和掌握各种不锈钢体系型号，才能买到you质的合适的原材料，不清楚可访问我们公司网站查询。 X5CRNINB18-10,1.4546，AISI 347 - 铬 -

镍奥氏体不锈钢，根据EN 10088-1添加铌1.4546特性及用途：X5CRNINB18-10,1.4546是一种在热处理状态和敏化热处理后耐晶间腐蚀的钢。其特征在于更高的抗yang化性。1.4546钢制品适用于深拉，可完全焊接。焊接后，不需要额外的热处理。1.4546钢在热处理状态和敏化处理后耐晶间腐蚀。1.4546化学成分：碳 C： 0.08硅 Si： 1.00锰 Mn： 2.00磷 P： 0.045硫 S： 0.030铬 Cr： 17.00~19.00钼 Mo：—镍

Ni：9.00~11.50钒 V：—铌 Nb： 1.001.4546的特点是：相当低的屈服点（~220 MPa），在负温度下具有非常好的抗冲击性在温度下的抗冲击性。-253 超过70J/cm

2良好的延展性非磁性在高温下具有非常好的阻力指数在温度500 - R 0.2 ≈约。120兆帕在温度500 - R 1,0 - 150 MPa通过压碎很容易硬化可抛光性差非常好的高温耐久性指标 不锈钢管按纵断面形状可分为等断面管和变断面管，变断面管有锥形管、阶梯形管和周期断面管等，管端形状不锈钢管根据管端状态可分为光管和车丝管（带螺纹钢管），用途分类按用途可分为油井管（套管、油管及钻杆等）、管线管、锅炉管、机械结构管、液压支柱管、气瓶管、地质管、化工用管（高压化肥管、石油裂化管）和船舶用管等，第四，机遇，推动行业高发展，经济和报告均指出，要推动制造业高发展，钢铁行业要经济发展的机遇，坚持新发展理念，进一步推进供给侧结构性，加强，效益，发展，绿色发展，真正实现结构，转型升级，在钢坯大幅下跌的带动下，前半周型材市场跌势明显，唐山市场工角槽跌幅多在百元每吨左右，周四周五两天钢坯出现反弹，不锈钢管也出现拉涨势头，目前来看，需求方面，虽然低位成交有好转，但依然可以看到市场对高价资源还是接受度不高，涨价阻力较大。

注：1.4546 本文所载资料，是根据我们目前的知识水平所编写，目的是提供对我们的1.4546产品及使用的一般建议，因此不应该当做是1.4546 描述产品特定性质的，或者被用于其它特定用途。每一个威力金属的用户应当自己判断选择上海威力金属集团有限公司产品和服务的适用性。上海威力金属集团有限公司2019版本（转载请注明出处）

1.4546 【现货库存】

- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (1mm × 1219 × 2438) (1-10mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (2mm × 1219 × 2438) (10-20mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (3mm × 1219 × 2438) (20-30mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (4mm × 1500 × 6000) (30-40mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (5mm × 1500 × 6000) (40-50mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (6mm × 1500 × 6000) (50-60mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (7mm × 1500 × 6000) (60-70mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (8mm × 1500 × 6000) (70-80mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (9mm × 1500 × 6000) (80-90mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (10mm × 1500 × 6000) (90-100mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (11mm × 1500 × 6000) (100-110mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (12mm × 1500 × 6000) (110-120mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (13mm × 1500 × 6000) (120-130mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (14mm × 1500 × 6000) (130-140mm)
- 1.4546 (卷、板、棒) 规格: (15mm × 1500 × 6000) (140-150mm)

=====