

连云港木制防火门 安徽白云南粤防火门厂 木制防火门

产品名称	连云港木制防火门 安徽白云南粤防火门厂 木制防火门
公司名称	安徽白云南粤防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区
联系电话	13855533316 13855533316

产品详情

防火卷帘门除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3，且不应大于20m。防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。

除《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）另有规定外，防火卷帘的耐火极限不应低于该规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。

防火门选择要注意什么

在选择防火门时，需要注意以下几点：1.防火等级：根据不同的使用场所和需求，选择相应的防火等级。一般来说，木制防火门价格，等级越高，连云港木制防火门，防火性能越好。2.材质：防火门的材质有很多种，如钢、木质、铝合金等。不同材质的防火门有不同的优缺点，需要根据实际情况进行选择。3.密封性：防火门的密封性直接影响其防火性能。因此，在选择防火门时，木制防火门厂家，要确保门扇与门框之间的密封严密，防止火灾烟雾侵入。4.安装

位置：防火门应安装在出口处或者重要部位，如走廊、楼梯间等。同时，防火门的位置也应考虑易于操作和疏散人员的需求。5.维护保养：定期对防火门进行维护保养，如清洁、润滑等，可以保证防火门的正常工作和防火效果。总的来说，选择防火门需要综合考虑其防火等级、材质、密封性、安装位置以及维护保养等因素，并且需要根据具体的需求和情况进行选择。

消防防火门在生产中有着广泛的应用，木制防火门多少钱，以下是几个实例：

1.高层建筑：高层建筑内的楼梯间、电梯井道等重要部位需设置防火门，以防止火势蔓延。2.工厂仓库：工厂仓库内物品储存区、电气设备房等场所需设置防火门，以防止火灾发生时火势扩散。3.医院病房：医院病房内通道、疏散口等重要部位需设置防火门，以保证人员的安全疏散。4.商场超市：商场超市内楼梯间、疏散通道等重要部位需设置防火门，以确保人员的安全疏散和灭火工作的进行。总的来说，消防防火门的设置可以有效防止火势蔓延，保护人们的生命财产安全。

连云港木制防火门-安徽白云南粤防火门厂-木制防火门价格由安徽白云南粤防火门有限公司提供。安徽白云南粤防火门有限公司为客户提供“防火门”等业务，公司拥有“安徽南粤”等品牌，专注于其它等行业。，在安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。