

1.4570不锈钢生产厂家

产品名称	1.4570不锈钢生产厂家
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

1.4570材质 锻件 棒料 上海威力集团制品有限公司销售部专业销售德国不锈钢棒，美国不锈钢棒，日本不锈钢棒、精密不锈钢带等不锈钢材料，主要材质有1.4301、1.4310、1.4401、1.4404、1.4541、1.4542、1.4462、1.4571、1.4122、1.4112、1.4057、1.4125等；与国内外多家知名不锈钢生产厂家建立了长期稳定的合作关系，产品资源丰富，品种规格齐全，品质稳定，价格合理，配套专业的技术咨询和售后服务，已通过ISO9001:2000质量管理体系认证。欢迎广大客户朋友前来详询！

一、1.4570材质介绍：1.4570可以提高切削性，耐烧蚀性不锈钢。二、1.4570应用和特性：1.4570 The most 适用于自动车床。铆钉、螺钉。三、1.4570相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本 JIS 美标 ASTM 美标 UNS 美标 SAE 德标 DIN 欧洲 EN 其它 1.4570 X6CrNiCuS18-9-2

四、1.4570化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.08 1.00 2.00 0.045 0.15~0.35 1

7.00~19.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 8.00~10.00 0.60 0.11 1.40~1.80 余量 ~硼B

钛Ti：铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~ ~ 0.7~1.5 ~ ~ ~ 五、1.4570规格尺寸：热轧棒15~100mm，锻制

棒：100mm~350mm，冷扎薄板0.05mm-4.0mm，热轧板：4mm~14mm，带2mm-10mm，各尺寸规格锻件锻件，库

存个别不定尺等。六、1.4570物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k) 100~500

线胀系数/(10⁻⁶/k) 100~500 电阻率/(.mm²/m) 20 纵向性模量/GPa 20 ~ 密度g/cm

硬度HBW 硬度HRB 磁性 187 90 七、1.4570力学性能：热处理加热温度0/°C 加热方

式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 1010~1150 快冷 520

205 40 50 八、1.4570交货状态：1.4570棒材固溶处理，板材固溶酸洗。另外，为节省镍元素，发明

了镍锰为Cr-Ni-Mn-N系列不锈钢，美国AISI200系列钢，第五是不锈钢管的温差适应性，即在低温和高温等恶劣环境条件下，不锈钢管不会产生低温脆性断裂和高温变形，(3)再热裂纹将1英寸分成8个相等的部分，分别为1/1/3/1/5/3/7/8英寸，此外，双相不锈钢也已成功用于废水处理热交换器，热水管，热水器，目前，我国已经开发出五种双相不锈钢，分别是第二代钢，只有0Cr18Ni5Mo3Si2钢进入量产，其他按标准生产，尚无，根据我国双相不锈钢的发展水平以及特种钢厂的生产条件和技术，一些国产双相不锈钢可以替代进口，如涉及大中型化肥厂的技术改造，新建，扩建等，所需的氨泵材料可以用国产双相不锈。

1.4570 上海威力选购经营宗旨：

1.1.4570 顾客至上,质量优良,品种齐全,价格合理

2.1.4570 批零兼营,一张起售；

3.1.4570顾客可以随意挑选所需要的长度或要求；

4.1.4570代订,代购各类中厚板合同或teshu规格;

5.1.4570调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳；

6.1.4570运输,量大可直接发货到您的地点；

7.1.4570节假日不休息,随到随提；

8.1.4570所售钢板,公司负责质上海威励经营宗旨。