

兼容西门子S7-200接线端子 PLC接线端子 PLC端子台

产品名称	兼容西门子S7-200接线端子 PLC接线端子 PLC端子台
公司名称	东莞市拓连电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:topwin 型号:cpu224
公司地址	中国 广东 东莞 虎门镇怀德新沙埔四方圆工业区4号B栋2楼
联系电话	86 769 89293231 13316691065

产品详情

订购信息: 178and01-xxxxxx

1 间距: 3.5、 5.0、 7.0、 7.5、 10.0 3.81、 5.08、 7.62

2. 可提供 0=浅灰色 1=黑色 2=蓝色 3=绿色 4=深灰色

3、 材质： 塑胶: pa66热变形温度为245-255 ° c pps热变形温度260 ° c

端子(方扣)： 黄铜 磷青铜 铜车件

弹片: 不锈钢 磷青铜

螺丝: 铁材 表面硬度为hrc60-62, 一般规为: m2; m2.5; m2.6; m3

4、 额定电压 (voltage rating) : 125?600vac 5、 额定电流(current) :

5?20a 6、 接触阻抗(contact resistance) : 20m 7、 绝缘阻抗(insulation resistance) :

5000 m /1000va 8、 耐高压(withstanding voltage) : 1500vac/60 sec; 2000vac/60 sec

9、 适用线规(wire range): 10?26awg 10、 扭力(torque): 4kgf.cm/m2.5 2kgf.cm/m2

插拔式端子台，提供3.50mm\3.81mm\5.00mm\5.08mm等不同间距为了应用不同场合的使用需要，其插座提供水平型及垂直型两种方向。均使用压线框接线方式，无需维护、耐振动、防松脱、接触面积大、使用信赖高，所有产品均符合iec60998、ul1059等国际标准，且大多通过ul认证部分通过vde等认证。采用高信赖接线结构及专业化的生产模式，品质安定，适合产业和工业控制与资讯产业使用

电话：13316691065

邮箱：zhangtao@topwin.asia

张涛

本产品的接口类型为 IDC，接触件材质是铜，种类为端子排/接线排(条)，加工定制是是，形状为条形，应用范围是电源，型号为 CPU224，特性是阻火/阻燃，品牌为 TOPWIN，绝缘体材质是 PA66，支持卡数为多合一，制作工艺是注塑，芯数为 3-19，