

菲尼克斯 PHOENIX 接地端子 0443023 USLKG 16 N

产品名称	菲尼克斯 PHOENIX 接地端子 0443023 USLKG 16 N
公司名称	南京鼎一立系统工程有限公司
价格	20.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:phoenix/菲尼克斯 型号:uslkg16n
公司地址	南京市浦口区永宁工业开发区202-2号
联系电话	83156190 18651880019

产品详情

产品价格为不含税价格，具体的价格请咨询

项目描述

接地端子,连接类型:螺钉连接, awg 12 - 4,宽度: 12.2 mm,颜色:黄绿相间,安装类型: ns 35/7.5, ns 35/15, ns 32

数据

订单号： 0443023

类型 uslkg 16 n

ean 4017918002268

包装单位 50 pcs.

关税编号 85369010

product key 101020

产品原图产品电路图

概述

注意事项 当与同样规格的直通端子对齐排置时，必须插入一个端板以隔离大于690 v的电压。

层数 1

连接量 2

颜色 黄绿相间

绝缘材料 pa

阻燃等级，符合ul 94 v0

尺寸

宽度 12,2 mm

长度 42,5 mm

ns 35/7,5高度 54 mm

ns 35/15高度 61,5 mm

ns 32高度 59 mm

技术数据

最大负载电流 101 a (当连接截面积为25 mm²的导线时)

额定浪涌电压 8 kv

污染等级 3

电涌电压类别 iii

绝缘材料组i

连接符合标准 iec 60947-7-2

额定电流in 76 a

开口式侧板nein

接线数据

实心线最小横截面 2,5 mm²

实心线最大横截面 25 mm²

多芯线最小横截面 4 mm²

多芯线最大横截面 16 mm²

可连接导线最小横截面awg/kcmil 12

导线横截面, awg/kcmil (最大) 4

柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头 1,5 mm²

柔性导线横截面, 不带绝缘套管的冷压头 16 mm²

柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头1,5 mm²

柔性导线横截面, 带绝缘套管的冷压头16 mm²

具有相同横截面的2根实心导线, 最小 1,5 mm²

具有相同横截面的2根实心线, 最大 6 mm²

具有相同横截面的2根导线, 最小柔性导线1,5 mm²

具有相同横截面的2根导线, 最大柔性导线4 mm²

具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的twin冷压头, 最小 0,75 mm²

具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的twin冷压头, 最大 10 mm²

具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最小 1,5 mm²

具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最大 6 mm²

连接类型 螺钉连接

剥线长度 11 mm

螺纹 m4

紧固扭矩, 最小 1,5 nm

最大紧固扭矩 1,8 nm

本产品的加工定制为否, 品牌是 Phoenix/菲尼克斯, 型号为 USLKG16N, 应用范围是 电缆, 种类为 端子排/接线排(条), 接口类型是 AC/DC, 特性为 阻燃/阻燃, 接触件材质是 铜, 绝缘体材质为 PA, 芯数是 1, 针数为 1,