菲尼克斯 PHOENIX 接地端子 0443023 USLKG 16 N

产品名称	菲尼克斯 PHOENIX 接地端子 0443023 USLKG 16 N
公司名称	南京鼎一立系统工程有限公司
价格	20.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:phoenix/菲尼克斯 型号:uslkg16n
公司地址	南京市浦口区永宁工业开发区202-2号
联系电话	83156190 18651880019

产品详情

产品价格为不含税价格，具体的价格请咨询

项目描述

接地端子,连接类型:螺钉连接, awg 12 - 4,宽度: 12.2 mm,颜色:黄绿相间,安装类型: ns 35/7.5, ns 35/15, ns 32

数据

订单号： 0443023

类型 uslkg 16 n

ean 4017918002268

包装单位　50 pcs.

关税编号　85369010

product key 101020

产品原图产品电路图

概述

注意事项　当与同样规格的直通端子对齐排置时，必须插入一个端板以隔离大于690 v的电压。

层数　1

连接量 2

颜色　黄绿相间

绝缘材料　pa

阻燃等级，符合ul 94　v0

尺寸

宽度　12,2 mm

长度　42,5 mm

ns 35/7,5高度 54 mm

ns 35/15高度　61,5 mm

ns 32高度 59 mm

技术数据

最大负载电流　101 a (当连接截面积为25 mm2的导线时)

额定浪涌电压　8 kv

污染等级　3

电涌电压类别 iii

绝缘材料组i

连接符合标准 iec 60947-7-2

额定电流in 76 a

开口式侧板nein

接线数据

实心线最小横截面 2,5 mm^2

实心线最大横截面 25 mm^2

多芯线最小横截面 4 mm^2

多芯线最大横截面 16 mm^2

可连接导线最小横截面awg/kcmil 12

导线横截面，awg/kcmil（最大） 4

柔性导线横截面，不带绝缘套管的最小冷压头 1,5 mm^2

柔性导线横截面，不带绝缘套管的最大冷压头 16 mm^2

柔性导线横截面，带绝缘套管的最小冷压头1,5 mm^2

柔性导线横截面，带绝缘套管的最大冷压头16 mm^2

具有相同横截面的2根实心导线，最小 1,5 mm^2

具有相同横截面的2根实心线，最大 6 mm^2

具有相同横截面的2根导线，最小柔性导线1,5 mm^2

具有相同横截面的2根导线，最大柔性导线4 mm^2

具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的twin冷压头，最小 0,75 mm^2

具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的twin冷压头，最大 10 mm^2

具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最小 1,5 mm^2

具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最大 6 mm^2

连接类型 螺钉连接

剥线长度　11 mm

螺纹　m4

紧固扭矩，最小　1,5 nm

最大紧固扭矩　1,8 nm

本产品的 加工定制为 否， 品牌是 Phoenix/菲尼克斯，型号为 USLKG16N， 应用范围是 电缆， 种类为 端子排/接线排(条)， 接口类型是 AC/DC，特性为 阻火/阻燃， 接触件材质是 铜， 绝缘体材质为 PA， 芯数是 1，针数为 1，