

# WXD3-12-2W多圈绕线电位器 , WXD3-13-2W

产品名称	WXD3-12-2W多圈绕线电位器 , WXD3-13-2W
公司名称	乐清市南变电气有限公司
价格	5.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:南变
公司地址	浙江乐清市乐清柳市柳青北路与龙鹤交叉路60号
联系电话	086 0577 27860129 13588967411

## 产品详情

	534	3540s	3590s	wxd2-53
产品图片				
封装直径 package diameter(mm )	22	22	22	20
形状 shape	圆形 round	圆形 round	圆形 round	圆形 round
转数 number of turns	10	10	10	10
密封型 sealable	ip40	ip65	ip65	ip60
轴 shaft	金属 nickel plated rail	金属 nickel plated rail	金属 nickel plated rail	钟面
电阻材料 element	线绕 wirewound	线绕 wirewound	线绕 wirewound	线绕 wirewound
接线端 terminal	接线片焊接/侧 solder lug/side	接线片焊接/侧 solder lug/side	接线片焊接/侧 solder lug/side	形挂钩/后
输出特性 - 线性 taper-linear	x	x	x	x
线性度 linearity	± 0.25%	± 0.25%	± 0.25%	± 0.5%
最小阻抗 resistance-minimum	100	100	100	100
最大阻抗 resistance-maximum	100k	100k	100k	68k
阻值误差 tolerance resistance	± 2% ~ ± 10%	± 2% ~ ± 10%	± 2% ~ ± 10%	± 2% ~ ± 10%
额定功率 power-rating ( w )	2	2	2	1.6
旋转角度 angle of rotation	3600 °	3600 °	3600 °	3600 °
旋转寿命 ( 无负载 ) rotational life (no load) cycles	10000	10000	10000	10000
轴径shaft diameter	6mm	6mm	6.35mm	

	wxd3-12	wxd3-13	wxd4-23	wxd5-32
产品图片				
封装直径 package diameter(mm )	22	22	40	42
形状 shape	圆形 wirewound	圆形 round	圆形 round	圆形 round
转数 number of turns	5	10	10	5
密封型 sealable	ip40	ip40	ip40	ip40
轴 shaft	金属 nickel plated rail			
电阻材料 element	线绕 wirewound	线绕 wirewound	线绕 wirewound	线绕 wirewound
接线端 terminal	接线片焊接/侧 solder lug/side	接线片焊接/侧 solder lug/side	接线片焊接/侧 solder lug/side	接线片焊接/侧 solder lug/side
输出特性 - 线性 taper-linear	x	x	x	x
线性度 linearity	± 0.1% ~ ± 1%	± 0.1% ~ ± 1%	± 0.1% ~ ± 1%	± 0.1% ~ ± 1%
最小阻抗 resistance-minimum	47	100	100	47
最大阻抗 resistance-maximum	56k	100k	100k	56k
阻值误差 tolerance resistance	± 2% ~ ± 10%	± 2% ~ ± 10%	± 2% ~ ± 5%	± 2% ~ ± 5%
额定功率 power-rating ( w )	2	2	3	3
旋转角度 angle of rotation	1800 °	3600 °	3600 °	1800 °
旋转寿命 ( 无负载 ) rotational life (no load) cycles	10000	10000	15000	15000
轴径shaft diameter	4mm	4mm	6mm	4mm

	wxd7-33			
产品图片				
封装直径 package diameter(mm )	42			
形状 shape	圆形 round			
转数 number of turns	10			
密封型 sealable	ip40			
轴 shaft	金属 nickel plated rail			
电阻材料 element	线绕 wirewound			
接线端 terminal	接线片焊接/侧 solder lug/side			
输出特性 - 线性 taper-linear	x			
线性度 linearity	± 0.1% ~ ± 1%			
最小阻抗 resistance-minimum	100			

最大阻抗 resistance-maximum	100k			
阻值误差 tolerance resistance	± 2% ~ ± 5%			
额定功率 power-rating ( w )	5			
旋转角度 angle of rotation	3600 °			
旋转寿命 ( 无负载 ) rotational life (no load) cycles	15000			
轴径 shaft diameter	4mm			

本产品的是否提供加工定制为否，品牌是南变，型号为 WXD3-12-2WWXD3-13-2WWX230WX250WX13-11WX13-12WX111WX030WX112WX050，种类是多圈，材料为碳膜，性能是小型，