

金武士UPS电源TD33120K 120KVA工频三相电源

产品名称	金武士UPS电源TD33120K 120KVA工频三相电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金武士 型号:TD33120K 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

金武士UPS电源TD33120K 120KVA工频三相电源

1) 宽输入电压范围 (145V-280V)

UPS电源能在很宽的市电输入范围内正常工作 (145 ~ 280Vac)。

2) ***稳压功能

在输入电压范围之内，稳定电压在220V左右。当市电电压在145V以下，或者280V以上自动切换到电池供电，可保护其带载的电脑等设备。当市电恢复正常时自动跳转到市电供电模式，有效保持您的设备持续供电。

3) 贴心设计

体积小，外型美观，面板简洁，容易操作，纯傻瓜式操作，帮您节省有效空间，轻松走入家庭和办公环境。

4) 噪音隔离设计

滤波和噪音隔离设计，让您几乎听不到它的声音，还您一个理想安静的办公以及生活环境。

5) UPS 采用***的MCU集成控制技术

UPS 采用***的MCU集成控制技术，能够更加***可靠地处理断电、短路、过载、高低压、突波等电力状况，为负载提供全方位的保护。

DK1000与老款对比，取消保险管设置，让您不再费心到处寻找更换保险管。

配备防突波保护输出电源插座，***保护您的电脑外设。

6) 再充电、放电保护与管理

无人值守功能，电池欠压自动关机保护，市电恢复正常自动开机。

UPS在电池模式下放电至关机；当市电恢复时，UPS可自动开机，方便无人值守情况下的电源管理。

7) 强大的电池自动充电

当接有市电而不开机状态时,具备对电池自动充电的功能。当UPS由电池供电，且电池放电到保护点时，UPS将自动保护关机。市电再来时,其具备对电池自动充电的功能，这将有效地保护电池、延长电池寿命，并且可以短时间恢复电池备份时间。

8) 直流开机功能

具备直流开机功能，随时随地，方便你的使用；高品质电池，电力持久、可靠能提供充裕的后备时间。

金武士UPS电源TD33120K 120KVA工频三相电源

UPS的储能装置决定的，现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置，电池容量的大小由“安时数(AH)”这个指标反映，其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池，安时数大的容量大；相同安时数的电池，电压高的容量大，通常以电压和安时数共同表示电池的容量，如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。后备式UPS内置7AH的电池，其备用时间是固定的；在线式UPS有内置7AH电池的标准机型，也有外配大容量电池的长效机型，用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池。蓄电池是UPS的重要组成部分，占有很大的价值比重，并且其质量的好坏直接关系到UPS的正常使用，所以应慎重选择有质量***的正牌蓄电池。

问：我应该配备什么样的UPS根据设备的情况、用电环境以及想达到的电源保护目的，可以选择适合的UPS；例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS，在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS，而对不允许有中断时间或时刻要求正弦波交流电的设备，就只能选用在线式UPS。

金武士UPS电源TD33120K 120KVA工频三相电源

金武士UPS提供的输入市电其波动值一般要小于金武士UPS标称的允许市电波动值，例如某型号金武士UPS标称允许市电输入电压波动在220V+20%，那么此项可要求用户市电波动在+15%，这样有利于金武士UPS正常运行;零地电压一般要求在不带负载时小于1.5V，带满载时小于2V，工程师也可根据现场情况及负载要求提出此值。金武士UPS电源为了消除共模干扰，零、火线对地之间都加了滤波电容，零、火对地都有电流，可能造成零、火线上电流不等，从而使带漏电的断路器跳闸。所以金武士UPS前级及负载回路不能装带漏电保护的断路器，以免造成金武士UPS及其负载意外掉电。这里要指出的是，用户配金武士UPS的主要目的是为了重要设备如计算机等的安全运行，而不是为了保障人员安全，所以也不应该对线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。